Utworzono 24-04-2024

Pł.Gigabyte GA-H110M-S2V 2DDR3 USB3 mATX LGA1151

Cena : 229,90 zł

Nr katalogowy : **2814**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

GA-H110M-S2V DDR3
Procesor:
Producent procesora: Intel
Typ procesora:
Core i7
Core i5
Core i3
Pentium (Socket LGA1151)
Celeron (Socket LGA1151)
Typ gniazda procesora: LGA1151
Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak
Liczba gniazd procesorów: 1
Chipset płyty:
Producent chipsetu: Intel
Typ chipsetu: H110
Szczegóły płyty:
Częstotliwość szyny FSB:
2133 MHz
1866 MHz
Częstotliwość szyny QPI/DMI: 8 GT/s
Pamięć:
Rodzaj pamięci: DDR III
Typ pamięci:
Non-ECC
Unbuffered
Liczba gniazd DDR III: 2
Częstotliwość szyny pamięci:
1600 MHz
1333 MHz
Maksymalna wielkość pamięci: 32 GB
Wbudowane układy:
Zintegrowany układ VGA na płycie głównej: Tak
Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel HD Graphics
Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach: Tak
Złącza wideo na tylnym panelu: 1 x VGA
Wbudowany układ dźwiękowy: Realtek ALC887
Układ LAN: Tak
Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa: Nie
Bluetooth: Nie
Złącza zewnętrzne:
Złącza PCI-E 16x: 1
Złącza PCI-E 1x: 1
Złącza USB 2.0: 6
Złącza USB 3.0: 4
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1:
2 x USB 3.0 (tylny panel)
4 x USB 2.0 (wewnętrzne)
2 x USB 3.0 (tylny panel)
2 x USB 3.0 (wewnętrzny)
Złącza PS/2: 2
Obsługa pamięci masowych:

MIR Centrum Komputerowe

Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA: 4 szt.
Szybkość interfejsu dysków Serial ATA: 600 MB/s
Cechy dodatkowe:
Cechy dodatkowe:

Obsługuje 14 nm Procesory Intel
1 x 64 Mbit flash
UEFI AMI BIOS
Plug and Play
DMI2.7
WfM2.0
SM BIOS 2.7
ACPI 5.0
Obsługa Q-Flash
Obsługa Xpress Install
Obsługa Smart Switch
Szybkie Bootowanie
Easy RAID
Auto Green
Obsługa Cloud Station
Smart Backup
Obsługa Cloud Station
EasyTune
USB Blocker
Smart TimeLock
Smart Keyboard
Smart Backup

Wymiary: 226 x 170 mm
Format: micro ATX
Typ złącza zasilania ATX: 24-pin
Typ wtyczki zasilającej +12V: P4 (4-pin)

MIR Centrum Komputerowe