

Pł.Asrock H110M-HDV H110 2DDR4 SATA3 LGA1151



Cena : 236,60 zł

Nr katalogowy : **14149**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

90-MXB4W0-A0UAYZ

Model H110M-HDV R3.0

Gniazdo procesora LGA1151

Rodzina procesora

- Intel Celeron
- Intel Pentium
- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7

Zintegrowany procesor Nie

Producent chipsetu Intel

Chipset Intel H110

Rodzaj pamięci DDR4

Liczba gniazd DDR4 2

Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz

Maks. wielkość pamięci 32 GB

Gniazda rozszerzeń

- 1 x PCIe 2.0 x 1
- 1 x PCIe 3.0 x 16

Maksymalna ilość urządzeń SATA 4

Maksymalna ilość urządzeń ATA 0

RAID Brak danych

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napedów: 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug

Grafika:

- Supports Intel HD Graphics Built-in Visuals : Intel Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel HD Graphics 510/530/630

- Pixel Shader 5.0, DirectX 12

- Max. shared memory 1024MB

- Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI Supports up to 2 displays simultaneously

- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

- Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz

- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz

- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)

- Supports Accelerated Media Codecs: HEVC, VP8, VP9

- Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports

- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D and HDMI Ports

Karta dźwiękowa:

- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)*

- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)

- ELNA Audio Caps

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejs sieciowy:

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

- Realtek RTL8111C

- Supports Wake-On-LAN

- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)

- Supports LAN Cable Detection

- Supports PXE

Porty USB na tylnym panelu 6

Porty USB do wyprowadzenia z płyty 4

Liczba portów USB 3.0 4

Liczba portów USB 3.1 0

FireWire (IEEE 1394) Nie

Port / Złącze COM Nie

Port / Złącze LPT Nie

Złącza zewnętrzne

- 1 x PS/2 Myszka
- 1 x PS/2 Klawiatura
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0

Złącza dostępne na płycie

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 1 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 8pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 4 x SATA III 6Gb/s
- 1 x USB 2.0/1.1
- 1 x USB 3.0
- 1 x TPM
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Czujnik otwarcia obudowy

Funkcje specjalne:

Software

- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Fast Boot (Fast Boot, Restart to UEFI)*

UEFI

- ASRock EZ Mode
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Easy Driver Installer

Bios:

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 5.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- DRAM, PCH 1.0V Voltage Multi-adjustment

Format płyty micro ATX

Wymiary 19.1 cm x 18.8 cm

Akcesoria w zestawie

- Przewodnik użytkownika
- Płyta CD
- I/O Shield
- Kabel SATA Data x 2

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10

Oprogramowanie

Sterowniki, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser
