

Pł.Asrock H110M-HDV H110 2DDR4 SATA3 LGA1151



Cena : 236,60 zł

Nr katalogowy : **14149**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

90-MXB4W0-A0UAYZ

Model H110M-HDV R3.0

Gniazdo procesora LGA1151

Rodzina procesora

Intel Celeron
Intel Pentium
Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7

Zintegrowany procesor Nie

Producent chipsetu Intel

Chipset Intel H110

Rodzaj pamięci DDR4

Liczba gniazd DDR4 2

Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz

Maks. wielkość pamięci 32 GB

Gniazda rozszerzeń

1 x PCIe 2.0 x 1
1 x PCIe 3.0 x 16

Maksymalna ilość urządzeń SATA 4

Maksymalna ilość urządzeń ATA 0

RAID Brak danych

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napedów: 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug

Grafika:

- Supports Intel HD Graphics Built-in Visuals : Intel Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel HD Graphics 510/530/630

- Pixel Shader 5.0, DirectX 12

- Max. shared memory 1024MB

- Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI Supports up to 2 displays simultaneously

- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz

- Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz

- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz

- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)

- Supports Accelerated Media Codecs: HEVC, VP8, VP9

- Supports HDCP with DVI-D and HDMI Ports

- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D and HDMI Ports

Karta dźwiękowa:

- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)*

- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)

- ELNA Audio Caps

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejs sieciowy:

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

- Realtek RTL8111C

- Supports Wake-On-LAN

- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)

- Supports LAN Cable Detection

- Supports PXE

Porty USB na tylnym panelu 6

Porty USB do wyprowadzenia z płyty 4

Liczba portów USB 3.0 4

Liczba portów USB 3.1 0

FireWire (IEEE 1394) Nie

Port / Złącze COM Nie

Port / Złącze LPT Nie

Złącza zewnętrzne

- 1 x PS/2 Myszka
- 1 x PS/2 Klawiatura
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0

Złącza dostępne na płycie

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 1 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 8pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 4 x SATA III 6Gb/s
- 1 x USB 2.0/1.1
- 1 x USB 3.0
- 1 x TPM
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Czujnik otwarcia obudowy

Funkcje specjalne:

Software

- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Fast Boot (Fast Boot, Restart to UEFI)*

UEFI

- ASRock EZ Mode
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Easy Driver Installer

Bios:

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 5.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- DRAM, PCH 1.0V Voltage Multi-adjustment

Format płyty micro ATX

Wymiary 19.1 cm x 18.8 cm

Akcesoria w zestawie

- Przewodnik użytkownika
- Płyta CD
- I/O Shield
- Kabel SATA Data x 2

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10

Oprogramowanie

Sterowniki, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser
