

PŁ.MSI Z370 TOMAHAWK 4DDR4 USB3 2xM.2 LGA1151



Cena : 629,90 zł

Nr katalogowy : **14758**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Model Z370 TOMAHAWK

Gniazdo procesora LGA1151

Rodzina procesora

- Intel Celeron
- Intel Pentium
- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7

Zintegrowany procesor Nie

Producent chipsetu Intel

Chipset Z370

Rodzaj pamięci DDR4

Liczba gniazd DDR4 4

Częstotliwość szyny pamięci

- 2133 MHz
- 2400 MHz
- 3000 MHz
- 3200 MHz
- 3300 MHz
- 3333 MHz
- 3400 MHz
- 3466 MHz
- 3600 MHz
- 3733 MHz
- 3866 MHz
- 4000 MHz

Maks. wielkość pamięci 64 GB

Gniazda rozszerzeń 3 x PCIe 3.0 x 16

Maksymalna ilość urządzeń SATA 6

Maksymalna ilość urządzeń ATA 0

RAID Tak

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów

IntelZ370 Chipset

6 x SATA 6Gb/s ports

2 x M.2 slots (Key M)

- Support up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s

- Support PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card

- M2_1 slot supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices

- M2_2 slot supports 2242/ 2260 /2280 storage devices

- Intel Optane Memory Ready for all M.2

RAID:

- IntelZ370 Chipset

- Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices

- Supports RAID 0 and RAID1 for M.2 PCIe storage devices

Grafika

- 1 x HDMI port, supports a maximum resolution of [4096x2160@30Hz\(7th CPU\)](#), [4096x2160@24Hz\(6th CPU\)](#), [2560x1600@60Hz](#)

- 1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of [1920x1200@60Hz](#)

Karta dźwiękowa - Realtek ALC892 Codec

- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejs sieciowy

Intel I219-V Gigabit LAN

Porty USB na tylnym panelu 6

Porty USB do wyprowadzenia z płyty 8

Liczba portów USB 3.0 8

Liczba portów USB 3.1 0

FireWire (IEEE 1394) Nie

Port / Złącze COM Tak

Port / Złącze LPT Tak

Złącza zewnętrzne

- 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 1 x Głośnik boczny
- 1 x Głośnik centralny / Subwoofer
- 1 x Głośnik tylny
- 1 x Line In
- 1 x Line Out (przód)
- 1 x RJ-45
- 2 x USB 2.0
- 4 x USB 3.0

Złącza dostępne na płycie

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 4 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 8pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 2 x M.2
- 6 x SATA III 6Gb/s
- 2 x USB 2.0/1.1
- 2 x USB 3.1
- 1 x Port szeregowy
- 1 x TPM
- 2 x System panel
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Zworka Clear CMOS
- 1 x Diody zasilania
- 1 x Czujnik otwarcia obudowy

Format płyty ATX

Wymiary 30.4 x 24.3 cm

Obsługiwane systemy operacyjne Brak danych

Oprogramowanie WTFast

MIR Centrum Komputerowe