Utworzono 28-03-2024

Obudowa do alarmu Satel CA-10/6 AWO-205



Cena : 106,95 zł

Nr katalogowy : **7927**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Wymiary wewnętrzne: W=320, H=300, D=90 zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 3,00kg / 3,20kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator: 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP20
Zasilania: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16V/AC lub U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm, wyjście antenowe dla GSM-LT1
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS

MIR Centrum Komputerowe