

Router DSL Linksys Wifi E1200-EE 4xLAN n



Cena : 125,90 zł

Nr katalogowy : **8078**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Parametry

Linia

Nie Nie

Załączone wyposażenie

Zasilacz sieciowy , Przewód RJ-45 , Płyta CD-ROM z instrukcją i sterownikami

Gwarancja

24 miesiące

Fizyczne

Wysokość [mm]

31.2

Szerokość [mm]

188.7

Głębokość [mm]

151.7

Waga

252.7g

Techniczne

Przeznaczenie

XDSL (sieci lokalne; telewizja kablowa)

Interfejs WAN

1x 10/100BaseTX (RJ45)

Interfejs LAN

4x 10/100BaseTX (RJ45)

Porty pozostałe

Nie Nie

Diody sygnalizacyjne

Zasilanie

Obsługa sieci bezprzewodowej

Tak Tak

Przepustowość

IEEE 802.11b - 11Mbps 2.4GHz , IEEE 802.11g - 54Mbps 2.4GHz , IEEE 802.11n - 300Mbps 2.4GHz

Moc nadajnika

802.11b - 18 dBm , 802.11g - 16 dBm , 802.11n - 15 dBm

Antena

2x wewnętrzna

Gniazda antenowe

Nie posiada

Zastosowane technologie

WPS , UPnP , MIMO

Inne

Przycisk WPS , Zasilanie: 12V

Charakterystyka

Zabezpieczenia

64/128-bit WEP , WPA , WPA2 , Filtrowanie adresów MAC , Firewall SPI , Kontrola rodzicielska

Protokoły routingu

Statyczny , Dynamiczny , RIP

Protokoły i standardy sieciowe

IEEE 802.11b , IEEE 802.11g , IEEE 802.11n , IEEE 802.3 , IEEE 802.3u

Funkcje

DMZ , QoS , DDNS , VPN Pass-Through , Przekierowanie portów

Zarządzanie i konfiguracja

Przeglądarka WWW , Program narzędziowy

Certyfikaty

FCC , CE , Wi-Fi , WPS , UL , CUL , ICES-003 , WPA2 , WMM

Temperatura pracy

0-40

Wilgotność pracy

10-80

Inne

Klonowanie adresów MAC , Oprogramowanie Cisco Connect ułatwia konfigurację domowej sieci bezprzewodowej w trzech prostych krokach

MIR Centrum Komputerowe