

# Pł.Gigabyte GA-H110M-H 2DDR3 USB3 mATX LGA1151



**Cena : 230,31 zł**

Nr katalogowy : **4550**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

GA-H110M-H DDR3

**Model:** GA-H110M-HD3 DDR3

**Gniazdo procesora:** LGA1151

**Rodzina procesora:**

Intel Celeron

Intel Pentium

Intel Core i3

Intel Core i5

Intel Core i7

**Zintegrowany procesor:** Nie

**Producent chipsetu:** Intel

Chipset: Intel H110 Express

**Rodzaj pamięci:** DDR3

**Liczba gniazd DDR3:** 2

**Częstotliwość szyny pamięci:**

1333 MHz

1600 MHz

**Maks. wielkość pamięci:** 32 GB

**Złącza PCI:** Nie

**Złącza PCI-E 16x ver. 3.0:** 1

**Złącza PCI-E 16x ver. 2.0:** Nie

**Złącza PCI-E 8x:** Nie

**Złącza PCI-E 4x:** Nie

**Złącza PCI-E 1x:** 3

**Złącza mini-PCI-E 1x:** Brak

**Złącze AGP:** Nie

**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4

**Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0

**RAID:** Brak danych

**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:**

4 x SATA 6Gb/s connectors

1 x M.2 Socket 3 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x2/x1 SSD support)

**Zintegrowana karta graficzna:** Tak

**Typ zintegrowanej karty graficznej:**

Integrated Graphics Processor - Intel HD Graphics support:

Support for up to 2 displays at the same time

Integrated Graphics Processor - Intel HD Graphics support:

1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz

1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz

Maximum shared memory of 512 MB

**Karta dźwiękowa:**

- Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1

- Wbudowany układ Realtek ALC892

- Obsługa High Definition Audio

- Wsparcie dla S/PDIF Out

**Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s

**Interfejs sieciowy:** Intel GbE LAN

**Porty USB na tylnym panelu:** 6

**Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 8

**Liczba portów USB 3.0:** 8

**Liczba portów USB 3.1:** 0

**FireWire (IEEE 1394):** Nie

**Port / Złącze COM:** Tak

**Port / Złącze LPT:** Tak

**Złącza zewnętrzne:**

1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo

1 x D-Sub

1 x DisplayPort

1 x DVI-D

1 x HDMI

1 x Głośnik boczny

1 x Głośnik centralny / Subwoofer

1 x Głośnik tylny

1 x Line In

1 x Line Out

1 x MIC

1 x RJ-45

1 x S/PDIF

2 x USB 2.0

4 x USB 3.0

**Złącza dostępne na płycie:**

1 x 8pin 12V zasilanie

1 x 24pin ATX zasilanie

1 x M.2

4 x SATA III 6Gb/s

2 x USB 2.0/1.1

2 x USB 3.0

1 x Port szeregowy

1 x Port równoległy

1 x TPM

1 x System panel

1 x Przedni panel audio

1 x Wyjście S/PDIF

1 x Zworka Clear CMOS

**Funkcje specjalne:**

- Obsługa Q-Flash

- Wsparcie dla Xpress Install

- Wsparcie dla APP Center

- Support for Smart Switch

- Obsługa @ BIOS

- Obsługa Auto Green

- Support for Cloud Station

- EasyTune

- USB Blocker

- Smart TimeLock

- Fast Boot

- System Information Viewer

- 3D OSD

- Smart Keyboard

- Smart Backup

- Easy RAID

**Bios:**

- 2 x 64-Mbitowe układy pamięci flash

- Wsparcie dla technologii DualBIOS

- Use of licensed AMI UEFI BIOS

- PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

**Format płyty:** micro ATX

**Wymiary:** 24.4cm x 19.0cm

**Obsługiwane systemy operacyjne:**

Windows 7

Windows 8.1

Windows 10

**Oprogramowanie:**

- cFosSpeed

- Norton Internet Security (wersja OEM)

---