

Pł.Gigabyte GA-H110M-S2H 2DDR4 USB3 mATX LGA1151**Cena : 239,90 zł**Nr katalogowy : **4554**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

GA-H110M-S2H

Model: GA-H110M-S2H**Gniazdo procesora:** LGA1151**Rodzina procesora:**

Intel Celeron

Intel Pentium

Intel Core i3

Intel Core i5

Intel Core i7

Zintegrowany procesor: Nie**Producent chipsetu:** Intel**Chipset:** Intel H110 Express**Rodzaj pamięci:** DDR4**Liczba gniazd DDR4:** 2**Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz**Maks. wielkość pamięci:** 32 GB**Złącza PCI:** Nie**Złącza PCI-E 16x ver. 3.0:** 1**Złącza PCI-E 16x ver. 2.0:** Nie**Złącza PCI-E 8x:** Nie**Złącza PCI-E 4x:** Nie**Złącza PCI-E 1x:** 2**Złącza mini-PCI-E 1x:** Brak**Złącze AGP:** Nie**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4**Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0**RAID:** Brak danych**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** 4 x SATA 6Gb/s**Zintegrowana karta graficzna:** Tak**Typ zintegrowanej karty graficznej:**

Integrated Graphics Processor - Intel HD Graphics support:

1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

* The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.

1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz

* Support for HDMI 1.4 version.

Support for up to 2 displays at the same time

Maximum shared memory of 512 MB

Karta dźwiękowa:

- Realtek ALC887 codec

- High Definition Audio

- 2/4/5.1/7.1-channel

- Support for S/PDIF Out

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s**Interfejs sieciowy:** Realtek GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)**Porty USB na tylnym panelu:** 6**Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6**Liczba portów USB 3.0:** 4**Liczba portów USB 3.1:** 0**FireWire (IEEE 1394):** Nie**Port / Złącze COM:** Tak**Port / Złącze LPT:** Nie**Złącza zewnętrzne:**

1 x PS/2 Myszka

1 x PS/2 Klawiatura

1 x D-Sub

1 x DVI-D

1 x HDMI

1 x Line In

1 x Line Out

1 x MIC

1 x RJ-45

4 x USB 2.0
2 x USB 3.0

Złącza dostępne na płycie:

1 x 8pin 12V zasilanie
1 x 24pin ATX zasilanie
4 x SATA III 6Gb/s
2 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0
1 x Port szeregowy
1 x TPM
1 x System panel
1 x Przedni panel audio
1 x Wyjście S/PDIF
1 x Zworka Clear CMOS

Funkcje specjalne:

- Support for APP Center
- BIOS
- AutoGreen
- Cloud Station
- EasyTune
- Fast Boot
- Smart TimeLock
- Smart Keyboard
- Smart Backup
- System Information Viewer
- USB Blocker
- Support for Q-Flash
- Support for Smart Switch
- Support for Xpress Install

Bios:

- 1 x 64 Mbit flash
- Use of licensed AMI UEFI BIOS
- PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Format płyty: micro ATX

Wymiary: 22.6cm x 17.4cm

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 7
Windows 8.1
Windows 10

Oprogramowanie:

- Norton Internet Security (OEM version)
- cFosSpeed

MIR Centrum Komputerowe