

Pł.Gigabyte GA-H110M-S2H 2DDR3 USB3 mATX LGA1151**Cena : 242,20 zł**Nr katalogowy : **822**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

GA-H110M-S2H DDR3

889523002940

Model: GA-H110M-S2H DDR3**Gniazdo procesora:** LGA1151**Rodzina procesora:**

- Intel Celeron
- Intel Pentium
- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7

Zintegrowany procesor: Nie**Producent chipsetu:** Intel**Chipset:** Intel H110 Express**Rodzaj pamięci:** DDR3**Liczba gniazd DDR3:** 2**Częstotliwość szyny pamięci:**

- 1333 MHz
- 1600 MHz

Maks. wielkość pamięci: 32 GB**Złącza PCI:** Nie**Złącza PCI-E 16x ver. 3.0:** 1**Złącza PCI-E 16x ver. 2.0:** Nie**Złącza PCI-E 8x:** Nie**Złącza PCI-E 4x:** Nie**Złącza PCI-E 1x:** 2**Złącza mini-PCI-E 1x:** Brak**Złącze AGP:** Nie**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4**Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0**RAID:** Brak danych**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:** 4 x SATA 6Gb/s**Zintegrowana karta graficzna:** Tak**Typ zintegrowanej karty graficznej:**

Integrated Graphics Processor - Intel HD Graphics support:

1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz

1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz

Maximum shared memory of 512 MB**Karta dźwiękowa:**

- Obsługa High Definition Audio
- Wsparcie dla S/PDIF Out
- Ilość kanałów audio 2/4/5.1/7.1
- Realtek ALC887

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s**Interfejs sieciowy:** Chip Realtek GbE LAN**Porty USB na tylnym panelu:** 6**Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6**Liczba portów USB 3.0:** 4**Liczba portów USB 3.1:** 0**FireWire (IEEE 1394):** Nie**Port / Złącze COM:** Tak**Port / Złącze LPT:** Nie**Złącza zewnętrzne:**

- 1 x PS/2 Myszka
- 1 x PS/2 Klawiatura
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45

4 x USB 2.0

2 x USB 3.0

Złącza dostępne na płycie:

1 x 8pin 12V zasilanie

1 x 24pin ATX zasilanie

4 x SATA III 6Gb/s

2 x USB 2.0/1.1

1 x USB 3.0

1 x Port szeregowy

1 x TPM

1 x System panel

1 x Przedni panel audio

1 x Wyjście S/PDIF

1 x Zworka Clear CMOS

Funkcje specjalne:

- Obsługa Q-Flash

- Wsparcie dla Xpress Install

- Wsparcie dla APP Center

- Support for Smart Switch

- Obsługa @ BIOS

- Obsługa Auto Green

- Support for Cloud Station

- EasyTune

- USB Blocker

- Smart TimeLock

- Fast Boot

- System Information Viewer

- 3D OSD

- Smart Keyboard

- Smart Backup

- Easy RAID

Bios

- 64-Mbitowy układ pamięci flash

- Use of licensed AMI UEFI BIOS

- PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Format płyty: micro ATX

Wymiary: 22.6cm x 17.4cm

Obsługiwane systemy operacyjne:

Windows 7

Windows 8.1

Windows 10

Oprogramowanie:

- cFosSpeed

- Norton Internet Security (wersja OEM)

MIR Centrum Komputerowe