

Pł.Asrock H110M-HDS H110 2DDR4 USB3 uATX LGA1151**Cena : 249,90 zł**

Nr katalogowy : **6833**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

H110M-HDS

Standard płyty: Micro ATX**Techniczne:****Chipset:** Intel H110**Gniazdo procesora:** Socket 1151**Producent procesora:** Intel**Rodzaje procesorów:**

Celeron
Core i3
Core i5
Core i7
Pentium

Maksymalna ilość procesorów: 1**Kontroler RAID:** Nie**Zastosowane technologie:**

ASRock APP Charger
ASRock Crashless BIOS
ASRock Disk Health Report
ASRock Easy Driver Installer
ASRock EZ Mode
ASRock Instant Flash
ASRock Internet Flash
ASRock My Favorites in UEFI
ASRock OMG (Online Management Guard)
ASRock Restart to UEFI
ASRock UEFI Tech Service
ASRock USB Key
ASRock XFast LAN
ASRock XFast RAM
Intel Extreme Memory Profile
Intel Insider
Intel InTru 3D
Intel Quick Sync Video
Intel Turbo Boost 2.0

Pamięć:**Typ:** DDR4**Rodzaj złącza:** DIMM**Ilość slotów:** 2**Częstotliwości pracy [MHz]:** 2133**Maksymalna ilość pamięci [GB]:** 32**Architektura wielokanałowa:** Dual-Channel**Grafika:****Zintegrowana karta graficzna:** Tak**Chipset:** Intel HD Graphics**Pojemność pamięci:** 1792 MB**Łączenie kart:** Nie**Dźwięk:****Chipset:** Realtek ALC887**Kanały audio:** 7.1**Zewnętrzne porty audio:**

Głośnik przedni
Mikrofonowe
Wejście liniowe

Komunikacja:**Zintegrowana karta sieciowa:**

10/100/1000

Chipset: Realtek RTL8111GR**Modem:** Nie**Praca bezprzewodowa:** Nie**Zastosowane technologie:**

PXE
Wake On LAN

Złącza:**Gniazda rozszerzeń:**

- 1x PCI Express 2.0 x1
- 1x PCI Express 3.0 x16

Złącza napędów: 4x SATA III**Złącza wewnętrzne:**

- 1x USB 2.0 (umożliwia wprowadzenie 2 portów USB 2.0)
- 1x USB 3.0 (umożliwia wprowadzenie 2 portów USB 3.0)
- ATX 24P
- ATX12V 8P
- TPM
- Wentylator CPU
- Wentylator obudowy
- Złącza audio przedniego panelu

Panel tylny:

- 1x DVI-D
- 1x HDMI
- 1x RJ-45
- 2x PS/2
- 2x USB 3.0
- 3x wyjście audio
- 4x USB 2.0

Bios:**Producent:** AMI UEFI**Pamięć ROM [Mb]:** 64**Wyposażenie:****Załączone wyposażenie:**

- 2x przewód SATA III
 - I/O Shield
 - Instrukcja
 - Płyta instalacyjna
-

MIR Centrum Komputerowe