

**Pł.Asrock H110-DGS H110 2DDR4 SATA3 mATX LGA1151****Cena : 209,99 zł**Nr katalogowy : **10290**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

90-MXB0S0-AOUAYZ

**Model:** H110M-DGS**Gniazdo procesora:** LGA1151**Rodzina procesora:**

- Intel Celeron
- Intel Pentium
- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7

**Zintegrowany procesor:** Nie**Producent chipsetu:** Intel**Chipset:** Intel H110**Rodzaj pamięci:** DDR4**Liczba gniazd DDR4:** 2**Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz**Maks. wielkość pamięci:** 32 GB**Złącza PCI:** Nie**Złącza PCI-E 16x ver. 3.0:** 1**Złącza PCI-E 16x ver. 2.0:** Nie**Złącza PCI-E 8x:** Nie**Złącza PCI-E 4x:** Nie**Złącza PCI-E 1x:** 1**Złącza mini-PCI-E 1x:** Brak**Złącze AGP:** Nie**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4**Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0**RAID:** Brak danych**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:**

4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug

**Zintegrowana karta graficzna:** Brak danych**Typ zintegrowanej karty graficznej:**

- Supports Intel HD Graphics Built-in Visuals : Intel Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel HD Graphics 510/530
- Pixel Shader 5.0, DirectX 12
- Max. shared memory 1024MB
- Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Accelerated Media Codecs: HEVC, VP8, VP9
- Supports HDCP with DVI-D Port
- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) playback with DVI-D Port

**Karta dźwiękowa:**

- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- ELNA Audio Caps

**Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s**Interfejs sieciowy:**

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR
- Supports Wake-On-WAN
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)

- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

**Porty USB na tylnym panelu:** 6

**Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 4

**Liczba portów USB 3.0:** 6

**Liczba portów USB 3.1:** 0

**FireWire (IEEE 1394):** Nie

**Port / Złącze COM:** Nie

**Port / Złącze LPT:** Nie

**Złącza zewnętrzne:**

- 1 x PS/2 Myszka
- 1 x PS/2 Klawiatura
- 1 x DVI-D
- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0

**Złącza dostępne na płycie:**

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 1 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 8pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 1 x USB 2.0/1.1
- 1 x USB 3.0
- 1 x TPM
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Czujnik otwarcia obudowy

**Funkcje specjalne:**

**Software:**

- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Fast Boot (Fast Boot, Restart to UEFI)

**UEFI**

- ASRock EZ Mode
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Easy Driver Installer

**Bios:**

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 5.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- CPU, GT\_CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA Voltage Multi-adjustment

**Format płyty:** micro ATX

**Wymiary:** 19.1 cm x 18.8 cm

**Akcesoria w zestawie:**

- Przewodnik użytkownika
- Płyta CD
- I/O Shield
- Kabel SATA x 2

**Obsługiwane systemy operacyjne:**

- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10

**Oprogramowanie:**

Sterowniki, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar

---