

**Pł.Asus B150M-K B150 DualDDR4 USB 3.0 LGA1151****Cena : 347,70 zł**Nr katalogowy : **12198**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

B150M-K

**Procesor:****Producent procesora:** Intel**Typ procesora:**

Core i7  
Core i5  
Core i3  
Pentium (Socket LGA1151)  
Celeron (Socket LGA1151)

**Typ gniazda procesora:** LGA1151**Obsługa technologii Hyper-Threading:** Tak**Liczba gniazd procesorów:** 1**Chipset płyty:****Producent chipsetu:** Intel**Typ chipsetu:** B150**Szczegóły płyty:****Częstotliwość szyny QPI/DMI:** 8 GT/s**Pamięć:****Rodzaj pamięci:** DDR4**Typ pamięci:**

Non-ECC  
Unbuffered

**Liczba gniazd DDR4:** 2**Częstotliwość szyny pamięci:** 2133 MHz**Maksymalna wielkość pamięci:** 32 GB**Wbudowane układy:****Zintegrowany układ VGA na płycie głównej:** Tak**Typ zintegrowanej karty graficznej:** Intel HD Graphics**Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach:** Tak**Złącza wideo na tylnym panelu:**

1 x VGA  
1 x DVI

**Wbudowany układ dźwiękowy:** Realtek ALC887**Układ LAN:** Tak**Typ zintegrowanej karty sieciowej:** 10/100/1000 Mbit/s**Bezprzewodowa karta sieciowa:** Nie**Bluetooth:** Nie**Złącza zewnętrzne:****Złącza PCI-E 16x:** 1**Złącza PCI-E 1x:** 2**Złącza USB 2.0:** 6**Złącza USB 3.0:** 6**Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1:**

2 x USB 2.0 (tylny panel)  
4 x USB 2.0 (wewnętrzne)  
4 x USB 3.0 (tylny panel)

2 x USB 3.0 (wewnętrzny)

**Złącza PS/2:** 2

**Obsługa pamięci masowych:**

**Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA:** 6 szt.

**Szybkość interfejsu dysków Serial ATA:** 600 MB/s

**Cechy dodatkowe:**

**Cechy dodatkowe:**

Obsługuje 14 nm Procesory Intel

Obsługa procesorów Intel Turbo Boost 2.0

AI Suite 3

Ai Charger

ASUS CrashFree BIOS 3

ASUS EZ Flash 3

ASUS UEFI BIOS EZ Mode

Bios: 128 Mb Flash ROM

UEFI AMI BIOS

Plug and Play

DMI3.0

WfM2.0

SM BIOS 3.0

ACPI 5.0

Wielojęzykowy BIOS

WOL by PME

PXE

LANGuard

Obsługa Intel Extreme Memory Profile

Mobo Connect

Ochrona przeciwprzepięciowa firmy ASUS

Zabezpieczenie nadprądowe ASUS DRAM

ASUS - Porty ze stali nierdzewnej

ASUS Fan Xpert 2+

ASUS DIGI+ VRM

USB 3.0 Boost

**Wymiary:** 226 x 183 mm

**Format:** micro ATX

**Typ złącza zasilania ATX:** 24-pin

**Typ wtyczki zasilającej +12V:** P4 (4-pin)

---

MIR Centrum Komputerowe