Utworzono 12-11-2026

Access Point TP-LINK AC750 DualBand RE200



Cena : 154,91 zł

Nr katalogowy : **11107**
Stan magazynowy : **niski**
Średnia ocena : **brak recenzji**

MR Centrum Komputerowe

0153500041

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału bezprzewodowego
RE200 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii WiFi 11AC. Działa on ze wszystkimi routerami WiFi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci pokrywającej cały dom lub biuro.

- Wzmacnia sygnał sieci bezprzewodowej pozwalając na zwiększenie jej zasięgu
- Kompatybilny ze standardami sieci bezprzewodowych 802.11 b/g/n oraz 802.11ac
- Prędkość łączna do 750Mb/s
- Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym
- Port Ethernet umożliwia podłączanie urządzeń za pomocą kabla Ethernet

Architektura sieci: FastEthernet
Porty we/wy: 1 x 10/100 Mbit/s
Pasmo:
- 2,4 GHz
- 5 GHz

Standardy:
- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n
- 802.11ac

Liczba anten: 3
Antena: Wewnętrzna
Bezpieczeństwo: 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK
Funkcje specjalne:
- WMM (Wi-Fi Multimedia)
- Statystyki transmisji bezprzewodowej
- Logowanie z użyciem nazwy domenowej

Wymagania sprzętowe:
- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8,
- Mac OS,
- NetWare,

- UNIX
- Linux.

Akcesoria w zestawie:
- RE200
- Kabel Ethernet RJ-45
- Płyta CD
- Instrukcja szybkiej instalacji

Kolor: Biały

Czułość odbiornika:

2.4G:
- 270M: -70dBm@10% PER
- 130M: -70dBm@10% PER
- 108M: -73dBm@10% PER
- 54M: -75dBm@10% PER
- 11M: -86dBm@8% PER
- 6M: -92dBm@10% PER
- 1M: -94dBm@8% PER

5G:
- 390M: -60dBm@10% PER
- 29.3M: -83dBm@10% PER
- 180M: -64dBm@10% PER
- 13.5M: -87dBm@10% PER
- 78M: -68dBm@10% PER
- 6.5M: -90dBm@10% PER
- 54M: -75dBm@10% PER
- 6M?-90dBm@10% PER

MIR Centrum Komputerowe