

Access Point TP-LINK AC750 DualBand RE200



Cena : 154,91 zł

Nr katalogowy : **11107**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

0153500041

Dwuzakresowy wzmacniacz sygnału bezprzewodowego

RE200 pozwala na rozszerzenie istniejącej sieci bezprzewodowej dzięki technologii WiFi 11AC. Działa on ze wszystkimi routerami WiFi i umożliwia stworzenie dwupasmowej sieci pokrywającej cały dom lub biuro.

- Wzmacnia sygnał sieci bezprzewodowej pozwalając na zwiększenie jej zasięgu
- Kompatybilny ze standardami sieci bezprzewodowych 802.11 b/g/n oraz 802.11ac
- Prędkość łączna do 750Mb/s
- Miniaturowe wymiary i możliwość montażu w gnieździe zasilającym pozwalają na łatwe umieszczenie urządzenia w miejscu docelowym
- Port Ethernet umożliwia podłączenie urządzeń za pomocą kabla Ethernet

Architektura sieci: FastEthernet

Porty we/wy: 1 x 10/100 Mbit/s

Pasmo:

- 2,4 GHz
- 5 GHz

Standardy:

- 802.11b
- 802.11g
- 802.11n
- 802.11ac

Liczba anten: 3

Antena: Wewnętrzna

Bezpieczeństwo: 64/128/152-bitowe WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK

Funkcje specjalne:

- WMM (Wi-Fi Multimedia)
- Statystyki transmisji bezprzewodowej
- Logowanie z użyciem nazwy domenowej

Wymagania sprzętowe:

- Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista lub Windows 7, 8,
- Mac OS,
- NetWare,

- UNIX
- Linux.

Akcesoria w zestawie:

- RE200
- Kabel Ethernet RJ-45
- Płyta CD
- Instrukcja szybkiej instalacji

Kolor: Biały

Czułość odbiornika:

2.4G:

- 270M: [-70dBm@10%](#) PER
- 130M: [-70dBm@10%](#) PER
- 108M: [-73dBm@10%](#) PER
- 54M: [-75dBm@10%](#) PER
- 11M: [-86dBm@8%](#) PER
- 6M: [-92dBm@10%](#) PER
- 1M: [-94dBm@8%](#) PER

5G:

- 390M: [-60dBm@10%](#) PER
 - 29.3M: [-83dBm@10%](#) PER
 - 180M: [-64dBm@10%](#) PER
 - 13.5M: [-87dBm@10%](#) PER
 - 78M: [-68dBm@10%](#) PER
 - 6.5M: [-90dBm@10%](#) PER
 - 54M: [-75dBm@10%](#) PER
 - 6M?: [-90dBm@10%](#) PER
-

MIR Centrum Komputerowe