

Pł.Biostar H110M DS2 PRO D4 2DDR4 RAID LGA1151**Cena : 202,99 zł**Nr katalogowy : **14140**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

H110MDS2 PRO D4

Dźwięk**Zintegrowana karta dźwiękowa** Realtek ALC887 8-Channel HD Audio**Procesor****Socket procesora** LGA 1151**Seria procesora** Intel Celeron

Intel Core i3

Intel Core i5

Intel Core i7

Intel Pentium

Karta graficzna**Zintegrowana karta graficzna** Brak**Obsługa wielu kart graficznych** Brak**Pamięć****Technologia pamięci RAM** DDR4 DIMM**Taktowanie pamięci RAM** 1866 MHz

2133 MHz

Pamięć RAM - liczba slotów 2**Maksymalna ilość pamięci RAM** 32 GB**Dwukanałowa obsługa pamięci** Tak**Płyta główna****Format płyty głównej** Micro ATX (uATX)**Model chipsetu** Intel H110**Interfejsy**

PCI-Express x16 - liczba gniazd 1

PCI-Express x1 - liczba gniazd 2 x

PCI - liczba gniazd Brak

Interfejsy PCI Express

PS/2

SATA III

USB 2.0

USB 3.0

Ilość portów USB 3.0 Panel tylny: 2 x USB 3.0; Złącza wewnętrzne: 1 x USB 3.0 Header**Ilość portów USB 2.0** Panel tylny: 2 x USB 2.0; Złącza wewnętrzne: 2 x USB 2.0 Headers**Ilość złącz Serial ATA 3** 4 x**Ilość złącz Serial ATA 2** Brak**Ilość złącz IDE ATA** Brak**Wyjścia/wejścia dźwięku** Line In**Mikrofonowe****Słuchawkowe** - stereo 3,5 mm**Wyjścia/wejścia obrazu** D-Sub / VGA

DVI

Ilość portów Display Port Brak**Ilość portów HDMI** Brak**Ilość portów DVI** 1 x**Ilość portów D-Sub (VGA)** 1 x**Pozostałe złącza wewnętrzne** 1 x Port równoległy**Łączność****Komunikacja** LAN (RJ-45)**Sieć****Zintegrowana karta sieciowa** Realtek RTL8111H - 10/100/1000**Zasilanie****Gniazda zasilania** 1 x ATX 24-pin, 1 x ATX 12V 4-pin**Dodatkowe informacje****Dodatkowe informacje** Maksymalne dopuszczalne TDP procesora: 91 W**Dołączone akcesoria** Instrukcja obsługi