

**PŁ.MSI Z370 TOMAHAWK 4DDR4 USB3 2xM.2 LGA1151****Cena : 629,90 zł**Nr katalogowy : **14758**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji****Model** Z370 TOMAHAWK**Gniazdo procesora** LGA1151**Rodzina procesora**

- Intel Celeron
- Intel Pentium
- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7

**Zintegrowany procesor** Nie**Producent chipsetu** Intel**Chipset** Z370**Rodzaj pamięci** DDR4**Liczba gniazd DDR4** 4**Częstotliwość szyny pamięci**

- 2133 MHz
- 2400 MHz
- 3000 MHz
- 3200 MHz
- 3300 MHz
- 3333 MHz
- 3400 MHz
- 3466 MHz
- 3600 MHz
- 3733 MHz
- 3866 MHz
- 4000 MHz

**Maks. wielkość pamięci** 64 GB**Gniazda rozszerzeń** 3 x PCIe 3.0 x 16**Maksymalna ilość urządzeń SATA** 6**Maksymalna ilość urządzeń ATA** 0**RAID** Tak**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów**

IntelZ370 Chipset

6 x SATA 6Gb/s ports

2 x M.2 slots (Key M)

- Support up to PCIe 3.0 x4 and SATA 6Gb/s

- Support PCIe 3.0 x4 NVMe U.2 SSD with Turbo U.2 Host Card

- M2\_1 slot supports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices

- M2\_2 slot supports 2242/ 2260 /2280 storage devices

- Intel Optane Memory Ready for all M.2

**RAID:**

- IntelZ370 Chipset

- Supports RAID 0, RAID1, RAID 5 and RAID 10 for SATA storage devices

- Supports RAID 0 and RAID1 for M.2 PCIe storage devices

**Grafika**- 1 x HDMI port, supports a maximum resolution of [4096x2160@30Hz\(7th CPU\)](#), [4096x2160@24Hz\(6th CPU\)](#), [2560x1600@60Hz](#)- 1 x DVI-D port, supports a maximum resolution of [1920x1200@60Hz](#)**Karta dźwiękowa** - Realtek ALC892 Codec

- 7.1-Channel High Definition Audio

- Supports S/PDIF output

**Interfejs sieciowy** 1 x 10/100/1000 Mbit/s

**Interfejs sieciowy**

Intel I219-V Gigabit LAN

**Porty USB na tylnym panelu** 6

**Porty USB do wyprowadzenia z płyty** 8

**Liczba portów USB 3.0** 8

**Liczba portów USB 3.1** 0

**FireWire (IEEE 1394)** Nie

**Port / Złącze COM** Tak

**Port / Złącze LPT** Tak

**Złącza zewnętrzne**

1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo

1 x DVI-D

1 x HDMI

1 x Głośnik boczny

1 x Głośnik centralny / Subwoofer

1 x Głośnik tylny

1 x Line In

1 x Line Out (przód)

1 x RJ-45

2 x USB 2.0

4 x USB 3.0

**Złącza dostępne na płycie**

1 x 4pin wentylator procesora

4 x 4pin wentylator obudowy

1 x 8pin 12V zasilanie

1 x 24pin ATX zasilanie

2 x M.2

6 x SATA III 6Gb/s

2 x USB 2.0/1.1

2 x USB 3.1

1 x Port szeregowy

1 x TPM

2 x System panel

1 x Przedni panel audio

1 x Zworka Clear CMOS

1 x Diody zasilania

1 x Czujnik otwarcia obudowy

**Format płyty** ATX

**Wymiary** 30.4 x 24.3 cm

**Obsługiwane systemy operacyjne** Brak danych

Oprogramowanie WTFast

---

MIR Centrum Komputerowe