

PŁ.MSI H110 PRO-VHL USB3 mATX LGA1151



Cena : 254,00 zł

Nr katalogowy : **15263**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

H110 PRO-VHL

Model H110M PRO-VHL

Gniazdo procesora LGA1151

Rodzina procesora

Intel Celeron

Intel Pentium

Intel Core i3

Intel Core i5

Intel Core i7

Zintegrowany procesor Nie

Producent chipsetu Intel

Chipset Intel H110

Rodzaj pamięci DDR4

Liczba gniazd DDR4 2

Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz

Maks. wielkość pamięci 32 GB

Złącza PCI 1

Złącza PCI-E 16x ver. 3.0 1

Złącza PCI-E 16x ver. 2.0 Nie

Złącza PCI-E 8x Nie

Złącza PCI-E 4x Nie

Złącza PCI-E 1x 1

Złącza mini-PCI-E 1x Brak

Złącze AGP Nie

Maksymalna ilość urządzeń SATA 4

Maksymalna ilość urządzeń ATA 0

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów 4 x port SATA 6 Gb/s

Grafika 1 x port HDMI , maksymalna rozdzielczość 4096x2160 @ 24Hz, 2560x1600 @ 60Hz

1 x port VGA, maksymalna rozdzielczość 1920x1200 @ 60Hz

Karta dźwiękowa

- Kodek audio Realtek ALC887

- 7.1-kanałowy dźwięk High Definition Audio

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejs sieciowy Realtek RTL8111H Gigabit LAN

Porty USB na tylnym panelu 4

Porty USB do wyprowadzenia z płyty 6

Liczba portów USB 3.0 4

Liczba portów USB 3.1 0

FireWire (IEEE 1394) Nie

Port / Złącze COM Tak

Port / Złącze LPT Tak

Złącza zewnętrzne

1 x PS/2 Myszka

1 x PS/2 Klawiatura

1 x D-Sub

1 x HDMI

1 x Line In

1 x Line Out

1 x MIC

1 x RJ-45

2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x COM RS-232
1 x LPT

Złącza dostępne na płycie

1 x 4pin wentylator procesora
2 x 4pin wentylator obudowy
1 x 4pin 12V zasilanie
1 x 24pin ATX zasilanie
4 x SATA III 6Gb/s
2 x USB 2.0/1.1
1 x USB 3.0
1 x Port szeregowy
1 x TPM
2 x System panel
1 x Przedni panel audio
1 x Zworka Clear CMOS
1 x Czujnik otwarcia obudowy

Format płyty micro ATX

Wymiary 24,3 cm x 20,5 cm

Obsługiwane systemy operacyjne Brak danych

MIR Centrum Komputerowe