

Pł.Asrock H110M-DVS H110 2DDR4 USB3 uATX LGA1151**Cena : 202,99 zł**Nr katalogowy : **13629**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

H110M-DVS R2.0/M/ASRK
90-MXB330-A0UAYZ

Model H110M-DVS R2.0**Gniazdo procesora** LGA1151**Rodzina procesora**

Intel Celeron
Intel Pentium
Intel Core i3
Intel Core i5
Intel Core i7

Zintegrowany procesor Nie**Producent chipsetu** Intel**Chipset** Intel H110**Rodzaj pamięci** DDR4**Liczba gniazd DDR4** 2**Częstotliwość szyny pamięci** 2133 MHz**Maks. wielkość pamięci** 32 GB**Złącza PCI** Nie**Złącza PCI-E 16x ver. 3.0** 1**Złącza PCI-E 16x ver. 2.0** Nie**Złącza PCI-E 8x** Nie**Złącza PCI-E 4x** Nie**Złącza PCI-E 1x** 2**Złącza mini-PCI-E 1x** Brak**Złącze AGP** Nie**Maksymalna ilość urządzeń SATA** 4**Maksymalna ilość urządzeń ATA** 0**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów**

4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support NCQ, AHCI and Hot Plug

Karta dźwiękowa

- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)
- Supports Surge Protection (ASRock Full Spike Protection)
- ELNA Audio Caps

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s**Interfejs sieciowy**

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111GR / RTL8111C
- Supports Lightning/ESD Protection (ASRock Full Spike Protection)
- Supports LAN Cable Detection
- Supports PXE

Porty USB na tylnym panelu 6**Porty USB do wyprowadzenia z płyty** 6**Liczba portów USB 3.0** 4**Liczba portów USB 3.1** 0**FireWire (IEEE 1394)** Nie**Port / Złącze COM** Tak**Port / Złącze LPT** Tak**Złącza zewnętrzne**

1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo

- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.0

Złącza dostępne na płycie

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 2 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 8pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 4 x SATA III 6Gb/s
- 2 x USB 2.0/1.1
- 1 x USB 3.0
- 1 x Port szeregowy
- 1 x Port równoległy
- 1 x TPM
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Czujnik otwarcia obudowy

Funkcje specjalne

Software

- ASRock Disk Health Report
- ASRock USB Key
- ASRock APP Charger
- ASRock XFast LAN
- ASRock XFast RAM
- ASRock Fast Boot (Fast Boot, Restart to UEFI)*

UEFI

- ASRock EZ Mode
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash
- ASRock Crashless BIOS
- ASRock OMG (Online Management Guard)
- ASRock UEFI Tech Service
- ASRock Easy Driver Installer

Bios

- 64Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 5.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO Voltage Multi-adjustment

Format płyty micro ATX

Wymiary 22.6 cm x 18.3 cm

Akcesoria w zestawie

- Przewodnik użytkownika
- Płyta CD
- I/O Shield
- Kabel SATA x 2

Obsługiwane systemy operacyjne

- Windows 7
- Windows 8.1
- Windows 10

Oprogramowanie Sterowniki, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome
