

# PŁ.ASRock H310M-HDV 2DDR4 USB3.1 LGA 1151



**Cena : 259,90 zł**

Nr katalogowy : **18004**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

H310M-HDV

**Model:** H310M-HDV

**Gniazdo procesora:** LGA1151

**Rodzina procesora:**

- Intel Pentium
- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7

**Zintegrowany procesor:** Nie

**Producent chipsetu:** Intel

**Chipset:** Intel H310

**Rodzaj pamięci:** DDR4

**Liczba gniazd DDR4:** 2

**Częstotliwość szyny pamięci:**

- 2133 MHz
- 2400 MHz
- 2666 MHz

**Maks. wielkość pamięci:** 32 GB

**Gniazda rozszerzeń:**

- 1 x PCIe 2.0 x 1
- 1 x PCIe 3.0 x 16

**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4

**Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0

**RAID:** Nie

**Grafika:**

- DirectX 12
- Trzy opcje wyjścia graficznego: D-Sub, DVI-D i HDMI \*\*
- Obsługuje HDMI z maks. rozdzielczość do 4K x 2K (4096 x 2160) przy 30 Hz
- Obsługuje DVI-D z max. rozdzielczość do 1920x1200 przy 60Hz
- Obsługuje D-Sub z max. rozdzielczość do 1920x1200 przy 60Hz
- Obsługuje funkcję Auto Lip Sync, Deep Colour (12bpc), xvYCC i HBR (High Bit Rate Audio) z portem HDMI (wymagany jest zgodny monitor HDMI)
- Obsługuje HDCP z portami DVI-D i HDMI
- Obsługuje 4K Odtwarzanie w jakości Ultra HD (UHD) z portem HDMI

**Karta dźwiękowa:**

- 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- ELNA Audio Caps

**Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s

**Interfejs sieciowy:**

- PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- 1 x Realtek RTL8111H
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE

**Porty USB na tylnym panelu:** 6

**Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 4

**Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1:** 0

**Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2:** 4

**FireWire (IEEE 1394):** Nie

**Port / Złącze COM:** Nie

**Port / Złącze LPT:** Nie

**Złącza zewnętrzne:**

- 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI
- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 4 x USB 2.0
- 2 x USB 3.1

**Złącza dostępne na płycie:**

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 1 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 8pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 1 x USB 2.0/1.1
- 1 x USB 3.1
- 1 x TPM
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Czujnik otwarcia obudowy

**Bios:**

- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 6.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- DRAM, PCH 1.05V Voltage Multi-adjustment

**Format płyty:** micro ATX

**Wymiary:** 19.1 x 18.8 cm

**Akcesoria w zestawie:**

- Przewodnik szybkiej instalacji
- Płyta CD z obsługą
- 2 x kabel SATA

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10

**Oprogramowanie:**

- ASRock A-Tuning
- ASRock XFast LAN

**UEFI:**

- ASRock EZ Mode
  - ASRock Full HD UEFI
  - ASRock Ulubione w UEFI
  - ASRock Instant Flash
  - ASRock Internet Flash
- 

MIR Centrum Komputerowe