

**PŁ.ASRock B365M PRO4 4DDR4 USB3.1 LGA1151****Cena : 399,90 zł**Nr katalogowy : **16293**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

B365M PRO4

**Model:** B365M Pro4**Gniazdo procesora:** LGA1151**Rodzina procesora:**

- Intel Celeron
- Intel Pentium
- Intel Core i3
- Intel Core i5
- Intel Core i7

**Zintegrowany procesor:** Nie**Producent chipsetu:** Intel**Chipset:** Intel B365**Rodzaj pamięci:** DDR4**Liczba gniazd DDR4:** 4**Częstotliwość szyny pamięci:**

- 2133 MHz
- 2400 MHz
- 2666 MHz

**Maks. wielkość pamięci:** 64 GB**Gniazda rozszerzeń:**

- 1 x PCIe 3.0 x 1
- 2 x PCIe 3.0 x 16
- 1 x M.2

**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 6**Maksymalna ilość urządzeń ATA:** 0**RAID:** Tak**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:**

- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2\_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2\_2), supports M Key type 2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)

**Grafika:**

- Supports Intel UHD Graphics Built-in Visuals : Intel Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel InTru 3D, Intel Clear Video HD Technology, Intel Insider, Intel UHD Graphics
- DirectX 12
- HWA Encode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)
- Three graphics output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
- Supports Triple Monitor
- Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
- Supports DVI-D with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP 2.2 with DVI-D and HDMI 1.4 Ports
- Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 Port

**Karta dźwiękowa:**

- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)\*
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection
- ELNA Audio Caps

**Interfejs sieciowy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s**Interfejs sieciowy:** LAN 10/100/1000 Mb/s x Giga PHY Intel I219V**Porty USB na tylnym panelu:** 7**Porty USB do wyprowadzenia z płyty:** 6**Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1:** 6**Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2:** 1**FireWire (IEEE 1394):** Nie**Port / Złącze COM:** Tak**Port / Złącze LPT:** Nie**Złącza zewnętrzne:**

- 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo
- 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI

- 1 x Line In
- 1 x Line Out
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 2 x USB 2.0
- 4 x USB 3.0
- 1 x USB 3.1 Type-C

**Złącza dostępne na płycie:**

- 1 x 8pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 6 x SATA III 6Gb/s
- 2 x USB 2.0/1.1
- 1 x USB 3.0
- 1 x Port szeregowy
- 1 x TPM
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Czujnik otwarcia obudowy

**Funkcje specjalne:**

**Software:**

- ASRock Phantom Gaming Tuning
- ASRock Polychrome RGB
- ASRock Key Master
- ASRock XFast LAN

**UEFI:**

- ASRock EZ Mode
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock My Favorites in UEFI
- ASRock Instant Flash
- ASRock Internet Flash

**Bios:**

- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 6.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- CPU, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCSA, VCCST Voltage Multi-adjustment

**Format płyty:** micro ATX

**Wymiary:** 24.4 cm x 22.9 cm

**Akcesoria w zestawie:**

- Przewodnik użytkownika
- Płyta CD
- I/O Shield
- Kabel SATA x 2
- Montaż M.2 Sockets x 3
- Standoff for M.2 Socket

**Obsługiwane systemy operacyjne:** Windows 10

**Oprogramowanie:** Sterowniki, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version), Google Chrome Browser and Toolbar

---