

Urządzenie Wielofunkcyjne OKI MB472dnw**Cena : 1.159,90 zł**Nr katalogowy : **18171**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

45762102

Funkcje urządzenia:

- Drukarka
- Kopiarka
- Skaner
- Faks

Rodzaj druku: Laserowy**Format:**

- A6
- A5
- A4
- B5
- C6 114 x 162 mm
- C5 162 x 229 mm
- DL 110 x 220 mm
- No. 9 98,5 x 225,5 mm
- No. 10 104 x 239,4 mm

Druk w kolorze: Nie**Parametry skanowania:**

- 600 dpi
- Szybkość: 2s/strona
- Wejście 48-bit/wyjście 24-bit
- Podawanie dokumentów: 50-arkuszowy RADF
- Skaner płaski
- 7 poziomów kontrastu
- Skanowanie do: FTP/HTTP/USB/E-mail/TWAIN/CIFS
- Formaty: S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, SecurePDF

Parametry kopiowania:

- Czas uzyskania pierwszej kopii: 10 sekund
- Szybkość: do 33 kopii na minutę
- Rozdzielczość: 600 x 600 dpi
- Redukcja/Powiększenie: 25-400%
- Maksymalna liczba kopii: 99

Parametry faksowania:

- 2x RJ11 (linia/tel.), PSTN, linia PBX
- Szybkość: ITU-T G3 (Super G3), do 33.6kbps, 2s/str.
- Szybkie wybieranie: 16 numerów (wybieranie jednodotkowe)
- 300 numerów w funkcji szybkiego wybierania
- Do 20 grup
- Wysyłanie grupowe: maks. 100
- Pamięć stron: 4MB (200 stron ok.)

Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi**Maks. prędkość druku w czerni:** 33 str/min**Druk Photo:** Nie**Druk dwustronny:** Automatyczny**Obciążenie miesięczne:** 60000 arkuszy/miesiąc**Język drukarki:**

- Epson FX
- IBM ProPrinter
- PCL 5e/5c/6
- XPS

Procesor drukarki: Procesor 667MHz**Zainstalowana pamięć:** 3 GB**Podajnik papieru:**

- Podajnik 1: 250 arkuszy
- Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy
- Podajnik automatyczny odwracający: 50 arkuszy (RADF)

Odbiornik papieru:

Taca odbiorcza:

- Wydrukiem w dół: 150 arkuszy
- Wydrukiem do góry: 100 arkuszy

Rodzaj nośnika:

- Papier
- Koperty

Gramatura papieru (min.): 80 g/m

Gramatura papieru (maks.): 120 g/m

Materiały eksploatacyjne oryginalne:

- Kasetka z czarnym tonerem (45807102)
- Kasetka z czarnym tonerem (45807106)
- Bęben światłoczuły (44574302)

Wydajność mat. eksploatacyjnych:

- Kasetka z czarnym tonerem (45807102) 3000 stron
- Kasetka z czarnym tonerem (45807106) 7000 stron
- Bęben światłoczuły (44574302) 25000 stron

Obsługiwane systemy operacyjne:

- Linux
- Mac OS
- Windows Server 2003
- Windows Vista
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows Server 2012
- Windows 8
- Windows 8.1

PictBridge: Nie

Ethernet: 10/100/1000 Mb/s

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi

Złącza:

- RJ-45
- 1 x USB 2.0
- 1 x USB (Type B)

Opcje rozbudowy:

Drugi podajnik papieru: 44575714

Informacje o gwarancji:

Bez rejestracji obowiązuje standardowa 2-letnia gwarancja Rozszerzenia gwarancji
Po rejestracji produktu na stronie producenta obowiązuje go 3-letnia gwarancja

Kolor: Biały

Wysokość: 455 mm

Szerokość: 427 mm

Głębokość: 425 mm

Waga: 20 kg

Pozostałe parametry:

- Czas otrzymania pierwszego wydruku: 5 sekund
- Czas nagrzewania: 17 s (wychodzenie z uśpienia)/60 s (włączenie zasilania)
- Pojedynczy uproszczony panel graficzny z podświetleniem (320 x 128 px)
- 512 MB wbudowanej pamięci RAM
- Pobór mocy: 600W
- Hałas: 53 dB(A)

Czcionki:

- Skalowalne: 87 czcionek PCL, czcionki bitmapowe (PCL), drukarka wierszowa, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
- Kody paskowe: UPC-A/E, EAN/JAN-8/13, Interleaved 2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR
- ZIP + 4POSTNET, PDF 417, QR

Protokoły sieciowe:

- TCP/IP v4 & v6
- AirPrint
- Google Cloud Print
- NetBIOS przez TCP
- DHCP
- BOOTP
- HTTP
- HTTPS
- DNS
- DDNS
- UPNP
- Bonjour
- WINS
- SMTP
- POP 3
- SNMPv1 i v3
- SNTP
- IPP
- IPPS
- WSD skanowania/WSD drukowania
- LLTD
- IEEE 802.1X

- LPR
- Port 9100
- Telnet
- FTP
- IPSec
- Bezpieczny protokół serwerowy
- LDAP
- LDAPS
- CIFS
- FTP
- FTPS
- SMTP
- SMTPS
- WLAN 802.11 a/b/g/n

Wymagania środowiskowe:

- Temperatura pracy: 10 - 32 stopni
- Wilgotność otoczenia pracy: 20 - 80%
- Temperatura przechowywania: od -10 do 43 stopni C
- Wilgotność otoczenia przechowywania: 10 - 90%

Bezpieczeństwo:

- IP Filtering
 - MAC Filtering
 - SSL/TLS
 - EAP (IEEE 802.1X)
 - IPSec
-

MIR Centrum Komputerowe