

## Router DSL TP-LINK ARCHER C6U AC1200 DB



**Cena : 234,91 zł**

Nr katalogowy : **20817**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

### Model:

Archer C6U Gigabitowy router bezprzewodowy MU-MIMO, AC1200

**Typ:** xDSL

**Architektura sieci:** GigabitEthernet

**Porty we/wy:**

4 x 10/100/1000 Mbit/s LAN / DMZ

1 x WAN (RJ-45)

1 x USB 2.0

**Standardy:**

802.11n

802.11ac

**Pasmo:**

2,4 GHz

5 GHz

**Liczba anten:** 4

**Antena:** Zewnętrzna stała

**Bezpieczeństwo**

**Szyfrowanie sieci WiFi:**

WEP

WPA

WPA2

WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

**Ochrona sieci:**

Zapora sieciowa SPI

Kontrola dostępu

Wiązanie adresów IP i MAC

Application Layer Gateway

**Funkcje specjalne**

**Procesor:**

Procesor dwurdzeniowy

**Porty Ethernet:**

1 gigabitowy port WAN

4 gigabitowe porty LAN

**Obsługiwane typy USB:**

1 port USB 2.0

**Obsługiwane partycje:**

NTFS, exFAT, HFS+, FAT32

**Obsługiwane funkcje:**

Serwer FTP  
Serwer mediów  
Serwer Samba

**Przyciski:**

WPS/Wi-Fi  
Zasilanie  
Reset

**Zasilanie:**

12 V 1 A

**Obsługiwane systemy operacyjne:**

Linux  
Unix  
AIX  
Windows 7  
Windows 8  
Windows 8.1  
Windows 10

**Wymagania sprzętowe:**

Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript

Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)

Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)

**Akcesoria w zestawie**

**Zawartość opakowania:**

Router Wi-Fi Archer C6U  
Zasilacz  
Kabel Ethernet RJ45  
Instrukcja szybkiej instalacji

**Kolor:** Czarny

**Wymiary (S×G×W):**

215 × 117 × 32 mm (8,5 × 4,6 × 1,2 cala)

**Pozostałe parametry**

**Środowisko pracy:**

Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32 ~104)

Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40 ~158)

Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji

Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

MIR Centrum Komputerowe