

Pł.Asrock H470M-HDV 2xDDR4 M2 mATX s1200



Cena : 354,90 zł

Nr katalogowy : **21867**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Model:

H470M-HDV/M.2

Gniazdo procesora: LGA1200

Rodzina procesora: Bez procesora

Zintegrowany procesor: Nie

Producent chipsetu: Intel

Chipset:

Intel H470

Rodzaj pamięci: DDR4

Liczba gniazd DDR4: 2

Częstotliwość szyny pamięci:

2133 MHz

2400 MHz

2666 MHz

2800 MHz

2933 MHz

Maks. wielkość pamięci: 64 GB

Gniazda rozszerzeń:

2 x PCIe 3.0 x 1

1 x PCIe 3.0 x 16

1 x M.2

Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4

RAID: Tak

Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:

RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17

Karta dźwiękowa:

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)

Supports Surge Protection

Interfejs sieciowy: 1 x 10/100/1000 Mbit/s

Interfejs sieciowy:

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel I219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection

Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supports PXE

Porty USB na tylnym panelu: 6

Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7

Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 8

Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 0

Port / Złącze COM: Tak

Port / Złącze LPT: Tak

Złącza zewnętrzne:

1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo

1 x D-Sub

1 x DVI-D

- 1 x HDMI
- 1 x Głośnik centralny / Subwoofer
- 1 x Line In
- 1 x MIC
- 1 x RJ-45
- 2 x USB 2.0
- 4 x USB 3.0

Złącza dostępne na płycie:

- 1 x 4pin wentylator procesora
- 2 x 4pin wentylator obudowy
- 1 x 8pin 12V zasilanie
- 1 x 24pin ATX zasilanie
- 2 x USB 2.0/1.1
- 2 x USB 3.0
- 1 x Port szeregowy
- 1 x Port równoległy
- 1 x TPM
- 1 x Przedni panel audio
- 1 x Czujnik otwarcia obudowy

Funkcje specjalne:

- ASRock Super Alloy
- Premium 50A Power Choke
- Sapphire Black PCB
- High Density Glass Fabric PCB
- ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)
- ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports)
- ASRock Live Update & APP Shop

Bios:

- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 6.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- CPU Core/Cache, GT, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, VCCST, VCCSA Voltage Multi-adjustment

Format płyty: micro ATX

Wymiary:

22.6 cm x 18.8 cm

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10

MIR Centrum Komputerowe