Utworzono 15-11-2026

Używana płyta głowna MSI P35 Neo3 LGA 775



Cena : 120,00 zł

Nr katalogowy : **24358**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Witamy w Naszym Sklepie
Podzespół oryginalny,sprawny ,pochodzi z demontażu z tylnum panelem maskującym (blaszka)
Na wszystkie przedmioty wystawiamy fakturę VAT (23%)
kupujesz dokładnie to co jest na zdjęciach w aukcji - real foto.

specyfikacja

procesor

Obsługuje procesory Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo w obudowie LGA775.
Obsługuje Intel Yorkfield, Wolfdale.
Obsługuje FSB 1333/1066/800 MHz.

Chipset

Chipset Intel P35
obsługuje FSB 800/1066/1333 MHz.
- Obsługuje podwójny kanał, DDR2 667/800/1066 (OC) .

Chipset Intel ICH9
kontroler Hi-Speed ??USB (USB2.0), 480 Mb/s, do 10 portów.
- 4 porty SATAII z ??szybkością transferu do 3Gb/s.
- PCI Master v2.3, I/O APIC.
- Zgodność z ACPI 2.0.

Pamięć główna

Obsługuje cztery niebuforowane moduły DIMM 1,8 V DDR2 DRAM
Obsługuje do 8 GB pamięci.
Obsługuje dwukanałową architekturę pamięci DDR2. Obsługuje interfejs pamięci DDR2667/800/1066 (OC)

automaty

Jedno gniazdo PCI Express 16X (zgodne z PCI Express Bus SPEC V1.0a; obsługuje technologię CrossFire)
Jedno gniazdo PCI Express x1. (obsługuje zgodność ze specyfikacją PCI Express Bus v1.0a)
Cztery 32-bitowe gniazda magistrali głównej PCI v2.3.
- Obsługa interfejsu magistrali PCI 3.3v/5v.

Wbudowane IDE/SATA

Jeden kontroler Ultra DMA 66/100/133 IDE zintegrowany w JMicron JMB363.
- Obsługuje tryby pracy PIO, Bus Master.
- Można podłączyć do dwóch dysków Ultra ATA.

Kontroler SATAII zintegrowany z chipsetem ICH9 i JMicron JMB363
prędkość transferu do 3 Gb/s.
- Obsługuje 4 porty SATAII przez ICH9.
- Obsługuje 2 porty SATAII przez JMB363.
- Obsługuje SATA RAID 0/1, tryb JBOD/ przez JMB363. (tylko dla SATA5 i SATA6)

MIR Centrum Komputerowe

Audio

Chip zintegrowany przez Realtek ALC888
Elastyczny 8-kanałowy dźwięk z wykrywaniem gniazd
Zgodność ze specyfikacją Azalia 1.0.
- Poznaj specyfikację Microsoft Vista Premium.

ORAZ
Obsługuje PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet przez Realtek 8111B.

Wewnętrzne złącza we/wy

- 24-stykowe złącze zasilania
ATX - 4-stykowe złącze zasilania ATX 12 V
- Procesor / system x 3 złącza FAN
- Złącze CD-in
- Złącze audio na
przednim panelu - Złącze na przednim panelu
- 1 x pinheader wyjścia SPDIF
- 1 x wypustka obudowy złącze
- 4 x złącza USB 2.0
- 1 x złącze napędu dyskietek
- 6 x złącza Serial ATAII
- 1 x złącze ATA133
- 1 x zworka Clear CMOS
- 1 x złącze TPM (opcjonalnie)

Porty we/wy na tylnym panelu
- 1 x port równoległy
- 1 x port szeregowy (COM 1)
- 1 x klawiatura PS/2
- 1 x mysz PS/2
- 1 x gniazdo audio 6 w 1
- 4 x porty USB 2.0
- 1 x gniazdo LAN RJ45

BIOS

BIOS płyty głównej zapewnia BIOS Plug & Play, który automatycznie wykrywa urządzenia peryferyjne i karty rozszerzeń płyty głównej.
Płyta główna zapewnia funkcję Desktop Management Interface (DMI), która zapisuje specyfikacje płyty głównej.

Wymiar

Wymiary ATX 30,5 cm (dł.) x 24,5 cm (szer.).

MIR Centrum Komputerowe