

# Płyta główna PRO B760-P WIFI DDR4 s1700 4DDR4 DP/H



**Cena : 734,90 zł**

Nr katalogowy : **25949**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

## Model:

PRO B760-P WIFI DDR4

**Gniazdo procesora:** LGA1700

**Rodzina procesora:**

Intel Celeron

Intel Pentium Gold

Intel Core i3

Intel Core i5

Intel Core i7

Intel Core i9

**Zintegrowany procesor:** Nie

**Producent chipsetu:** Intel

**Chipset:**

INTEL B760

**Rodzaj pamięci:** DDR4

**Liczba gniazd DDR4:** 4

**Częstotliwość szyny pamięci:**

2133 MHz

2400 MHz

2666 MHz

2933 MHz

3200 MHz

3333 MHz

3400 MHz

3466 MHz

3600 MHz

3733 MHz

3800 MHz

4000 MHz

4200 MHz

4266 MHz

4400 MHz

4600 MHz

4800 MHz

5000 MHz

5066 MHz

5200 MHz

5333 MHz

**Maks. wielkość pamięci:** 128 GB

**Gniazda rozszerzeń:**

3 x PCIe 3.0 x 1

2 x PCIe 4.0 x 16

**Maksymalna ilość urządzeń SATA:** 4

**RAID:** Tak

**Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów**

2 x M.2:

M.2\_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260/2242 devices

M.2\_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 / SATA mode, supports 2280/2260/2242 devices

4 x SATA 6G

**Grafika:**

HDMI

DisplayPort

Obsługa HDMI 2.1, maksymalna rozdzielczość 4K 60 Hz

Wsparcie DP 1.4, maksymalna rozdzielczość 4K 60Hz

\*Dostępne tylko w przypadku procesorów ze zintegrowaną grafiką. Specyfikacje grafiki mogą się różnić w zależności od zainstalowanego procesora.

**Karta dźwiękowa:**

Realtek ALC897 Codec

7.1-Channel High Definition Audio

**Interfejs sieciowy:**

1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth

Interfejs sieciowy

LAN: Realtek RTL8125BG 2.5G LAN

**Komunikacja bezprzewodowa:**

Intel Wi-Fi 6E

Moduł bezprzewodowy jest fabrycznie zainstalowany w gnieździe M.2 (Key-E).

Obsługuje MU-MIMO TX/RX, 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz\* (160 MHz) do 2,4 Gb/s

Obsługuje 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Obsługuje Bluetooth 5.3, FIPS, FISMA

**Porty USB na tylnym panelu: 7**

**Porty USB do wyprowadzenia z płyty: 7**

**Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1: 3**

**Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2: 3**

**FireWire (IEEE 1394):** Nie

**Port / Złącze COM:** Tak

**Złącza zewnętrzne:**

1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x Głośnik centralny / Subwoofer

1 x Głośnik tylny

1 x Line In

1 x Line Out

1 x MIC

1 x RJ-45

1 x S/PDIF

4 x USB 2.0

2 x USB 3.1

1 x USB 3.1 Type-C

2 x SMA

**Złącza dostępne na płycie:**

1 x 4pin wentylator procesora

5 x 4pin wentylator obudowy

1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą

2 x M.2

4 x SATA III 6Gb/s

4 x USB 2.0/1.1

2 x USB 3.0

1 x USB C

1 x Port szeregowy

1 x Printer Port (LPT)

1 x TPM

2 x System panel

1 x Przedni panel audio

4 x EZ Debug LED

1 x Czujnik otwarcia obudowy

1 x Taśma LED RGB

2 x Adresowalna dioda LED

**Format płyty:** ATX

**Wymiary:**

243.84 x 304.8 mm

**Obsługiwane systemy operacyjne:**

Windows 10

Windows 11