

Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet 4220e



Cena : 419,90 zł

Nr katalogowy : **26348**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Rodzaj urządzenia : Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku: Strumieniowa - kolorowy

Normatywny cykl pracy(maks.) : 1000 strony

Zalecana ilość miesięczna : 100 - 300 stron

Cechy wyświetlacza : Wyświetlacz LCD ikon

Dostępność Połączenia : Tak

Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2

Mozliwe AirPrint : Tak

Cechy urządzenia biurowego: Certyfikat Mopria, HP Instant Ink, drukowanie z urządzeń mobilnych, skanuj do PDF, z HP+

Kolor obudowy: Niebieska bryza

-Pamięć-

Pamięć standardowa: 64 MB

Maks. pamięć obsługiwana: 64 MB

Pamięć flesztowa: 24 MB

-Kopiowanie-

Maksymalna prędkość kopiowania: Do 6 str/min (mono) / do 3 str/min (kolor)

Maksymalna rozdzielczość kopiowania: Do 300 x 300 dpi (mono) / do 300 x 300 dpi (kolor)

Maks. kopii: 9

-Drukowanie-

Technologia Inkjet: HP Thermal Inkjet

Konfiguracja dyszy: 328 dyszy (czarny), 588 dyszy (kolor)

Maksymalna rozdzielczość drukowania: Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)

Maksymalna prędkość drukowania: Do 8.5 str/min (mono) / do 5.5 str/min (kolor)

Konfiguracja pojemnika z atramentem : 1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)

Paleta kolorów atramentu: Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment

Kolor: 4 kolory atramentu

Sterowniki drukarki / Emulacje: PCL 3 GUI, PCLm, URF

Czas pierwszego wydruku czarno-białego: 15 sek

Czas pierwszego wydruku w kolorze: 19 sek

-Skanowanie-

Element skanujący: CIS

Rodzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi

Głębina Skali Szarości: 8-bit

Głębina koloru: 24-bit

-Obsługa dokumentów i nośników-

Maks. format oryginału: 216 x 297 mm

Rodzaj oryginału: Arkusze

Pojemność podajnika dokumentów: 35 arkusze

Min rozmiar nośnika: 76 x 127 mm

Max rozmiar nośnika: A4/Legal

Min waga nośnika: 60 g/m

Max waga nośnika: 300 g/m

Min. Gramatura Nośnika (lb): 16 lbs

Maks. Gramatura Nośnika (lb): 145 lbs

Rodzaj obsługiwanych nośników: Koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny

Rozmiary obsługiwanych nośników: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101,6 x 152,4 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm

Rozmiar koperty: Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)

Format zdjęć bez marginesów: 216 x 297 mm

Pojemność nośników standardowych: 60 arkusze

Maks. pojemność nośników: 60 arkusze

Pojemność tac odbiorczych: 25 arkusze

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: ADF - 35 arkusze Taca wejściowa - 60 arkusze waga: 60 g/m - 300 g/m Taca wyjściowa - 25 arkusze

Prędkość: Drukowanie: do 20 str/min (A4) - czarno-biały draft Drukowanie: do 16 str/min (A4) - kolor roboczy Drukowanie: do 8.5 str/min

(A4) - B/W (ISO) Drukowanie: do 5.5 str/min (A4) - kolor (ISO) Drukowanie: 65 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - normalna jakość fotograficzna

Kopiowanie: do 6 str/min - B/W (ISO) Kopiowanie: do 3 str/min - kolor (ISO) Skanowanie: do 2.5 cali na minię (A4) - czarno-biały normal

Skanowanie: do 2.5 cali na minię (A4) - kolor normalne Skanowanie: do 2.5 cali na minię (Letter A) - czarno-biały normal **Skanowanie:**

do 2.5 cali na minię (Letter A) - kolor normalne

-Połączenia-

Interfejsy: 1 x USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10, Chrome OS, macOS 10.14, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS Ventura 13.0

Dołączone oprogramowanie: Software HP Printer

-Zasilanie-

Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60Hz)

Zużycie energii w trybie czuwania: 2.8 wat

Zużycie energii w spoczynku: 1.53 wat

-Różne-

Dołączone materiały eksploatacyjne: Pojemnik z tuszem (czarny) - HP 305 1 x pojemnik z tuszem (trójkolorowy) - HP 305

Zgodność ze standardami: FCC CFR47 Part 15, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-8:2009, EN 62311:2008, IEC 60950-1:2005 + A1:2009

+ A2:2013, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-6:2013, EN 50663:2017, IEC 62368-1: 2014, EN 50665:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, ICES-003

issue 7, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, IT ECO Declaration, IEC

61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-17 V3.2.4, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017

-Wymiary i waga-

Szerokość: 42.8 cm

Głębokość: 33.2 cm

Wysokość: 20 cm

Waga: 4.82 kg

-Wielkość i waga (ładunek)-

Szerokość transportowa: 47.5 cm

Głębokość transportowa: 24.2 cm

Wysokość transportowa: 40.5 cm

Waga transportowa: 6.19 kg

-Parametry środowiska-

Emisja dźwięku: 55 dBA (podczas pracy)

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dopuszczalna wilgotność: 15 - 80% RH(non-condensing)
