

HP ENVY Inspire 7220e All-In-One A4 Color Dual-band USB 2.0 WiFi Print Scan Copy Inkjet 15/10ppm



Cena : 479,90 zł

Nr katalogowy : **26796**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Nazwa: HP ENVY Inspire 7220e All-In-One A4 Color Dual-band USB 2.0 WiFi Print Scan Copy Inkjet 15/10ppm

Opis: HP ENVY Inspire 7220e All-in-One - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - strumieniowa - 216 x 297 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 13 str/min (kopiowanie) - do 15 str/min (drukowanie) - 125 arkusze - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth - pieczarka

EAN: 0195908882510

Gwarancja producenta: 12 miesięcy w serwisie

Rodzaj urządzenia: Drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku: Strumieniowa - kolorowy

Normatywny cykl pracy(maks.): 1000 strony

Zalecana ilość miesięczna: 300 - 400 kartek

Rozmiar przekątnej ekranu: 2.7"

Wyświetlacz Obsługa Kolorów: Kolor

Cechy wyświetlacza: Wyświetlacz dotykowy

Dostępność Połączenia: Tak

Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE

Możliwe AirPrint: Tak

Cechy urządzenia biurowego: Wbudowana wyszukiwarka, automatyczny czujnik kartek, certyfikat Mopria, Wydruk Mobilny, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology

Kolor obudowy: Pieczarka

Pamięć standardowa: 256 MB

Maks. pamięć obsługiwana: 256 MB

Maksymalna prędkość kopiowania: Do 13 str/min (mono) / do 6 str/min (kolor)

Maksymalna rozdzielczość kopiowania: Do 600 x 600 dpi (mono) / do 600 x 600 dpi (kolor)

Półtony w Skali Szarości: 256

Maks. powiększenie dokumentu: 400%

Maks. zmniejszenie dokumentu: 25%

Maks. kopii: 50

Automatyczny duplex: Tak

Cechy kopiowania: Kopiowanie dokumentów tożsamości, porównanie, przesunięcie marginesu, zmiana rozmiaru

Technologia Inkjet: HP Thermal Inkjet

Konfiguracja dyszy: 704 dysze (czarne), 684 dysze (kolor)

Maksymalna rozdzielczość drukowania: Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 4800 x 1200 dpi (kolor)

Maksymalna prędkość drukowania: Do 15 str/min (mono) / do 10 str/min (kolor)

Konfiguracja pojemnika z atramentem: 1 kartridże czarny pigmentowy, 1 kartridż kolorowy (cyan, magenta, żółty)

Paleta kolorów atramentu: Cyjan, magenta, żółty, czarny pigment

Kolor: 4 kolory atramentu

Sterowniki drukarki / Emulacje: PCL 3 GUI

Automatyczny dupleks: Tak

Czas pierwszego wydruku czarno-białego: 16 sek

Czas pierwszego wydruku w kolorze: 18 sek

Element skanujący: CIS

Rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi

Rozdzielczość interpolacji: 1200 x 1200 dpi

Głębina Skali Szarości: 8-bit

Głębina koloru: 24-bit

Maks. format oryginału: 216 x 297 mm

Rodzaj oryginału: Arkusze

Pojemność podajnika dokumentów: 35 arkusze

Min rozmiar nośnika: 97.79 x 127 mm

Max rozmiar nośnika: A4/Legal

Min waga nośnika: 70 g/m

Max waga nośnika: 300 g/m

Min. Gramatura Nośnika (lb): 16 lbs

Maks. Gramatura Nośnika (lb): 80 lbs

Rodzaj obsługiwanych nośników: Koperty, papier zwykły, papier makulaturowy, papier fotograficzny, papier niskogramaturowy, papier błyszczący, papier matowy

Rozmiary obsługiwanych nośników: ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101,6 x 152,4 mm, 101,6 x 127 mm, 127 x 177,8 mm, 203.2 x 254 mm

Rozmiar koperty: US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), International C6/C5 (114 x 229 mm)

Format zdjęć bez marginesów: 216 x 297 mm

Pojemność nośników standardowych: 125 arkusze

Maks. pojemność nośników: 125 arkusze

Pojemność tac odbiorczych: 60 arkusze

Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:Taca wejściowa - 125 arkusze rozmiar: 97.79 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) waga: 70 g/m - 300 g/m,

Taca wyjściowa - 60 arkusze, ADF - 35 arkusze - 216 x 297 mm, Taca foto - 15 arkusze

Prędkość: Drukowanie: do 15 str/min (Letter A) - B/W (ISO)

Drukowanie: do 10 str/min (Letter A) - kolor (ISO)

Drukowanie: do 22 str/min (Letter A) - czarno-biały draft

Drukowanie: do 20 str/min (Letter A) - kolor roboczy

Drukowanie: 45 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - kolor normalne

Kopiowanie: do 13 str/min (Letter A) - B/W (ISO)

Kopiowanie: do 6 str/min (Letter A) - kolor (ISO)

Kopiowanie: do 22 str/min (Letter A) - czarno-biały draft

Kopiowanie: do 15 str/min (Letter A) - kolor roboczy

Skanowanie: do 8 str/min (Letter A) - czarno-biały normal

Skanowanie: do 3.5 str/min (Letter A) - kolor normalne

Interfejsy: 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B

Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016

Dołączone oprogramowanie: Software HP Printer

Wymagane napięcie: AC 120/230 V (50/60Hz)

Zużycie energii podczas pracy: 14 wat

Zużycie energii w trybie czuwania: 4.9 wat

Zużycie energii w spoczynku: 1.05 wat

Akcesoria w zestawie: Matowy papier fotograficzny, błyszczący papier fotograficzny

Dołączone materiały eksploatacyjne: 1 x ink cartridge (czarny) - do 200 stron - HP 303, 1 x ink cartridge, (żółty/cyjan/magenta) - do 165 stron - HP 303

Zgodność ze standardami: BSMI, GS, CCC, EAC, IEC 61000-4-2:2008, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005

(ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013

Szerokość: 46 cm

Głębokość: 38.3 cm

Wysokość: 19.1 cm

Waga: 6.91 kg

Szerokość transportowa: 50 cm

Głębokość transportowa: 23.3 cm

Wysokość transportowa: 45.8 cm

Waga transportowa: 9.16 kg

Emisja dźwięku: 52 dBA (podczas pracy)

Minimalna temperatura pracy: 5 °C

Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Dopuszczalna wilgotność: 20 - 80%