Utworzono 09-11-2026

Asus Płyta główna PRIME H810M-A-CSM



Cena : 515,00 zł

Nr katalogowy : **4711387844625**
Stan magazynowy : **niski**
Średnia ocena : **brak recenzji**

łyta główna ASUS PRIME H810M-A-CSM została zaprojektowana do obsługi szeregu procesorów Intel Core Ultra, zapewniając mponującą wydajność i wszechstronną łączność. Dzięki obudowie micro ATX, ta płyta główna została zaprojektowana z myślą o ompaktowych konstrukcjach bez uszczerbku dla funkcjonalności. Dzięki obsłudze pamięci DDR5 SDRAM o prędkości do 3200 MHz dwukanałowej architekturze pamięci, zapewnia ona szybkie i wydajne przetwarzanie danych. Łączność jest mocną stroną PRIME 810M-A-CSM, ponieważ oferuje wiele portów, w tym USB 3.2 Gen 2 i HDMI dla wysokiej jakości wyjścia wideo. Płyta główna jest ównież wyposażona w dźwięk wysokiej rozdzielczości i wiele gniazd rozszerzeń, co ułatwia rozbudowę. Funkcje takie jak ASUS -Design i CrashFree BIOS 3 upraszczają zarządzanie i konserwację, umożliwiając płynną obsługę.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Wszechstronna pojemność pamięci
bsługuje do 2 gniazd DIMM dla pamięci DDR5 SDRAM, umożliwiając dwukanałową architekturę pamięci i prędkości 3200 MHz.
Szerokie możliwości rozbudowy
awiera wiele gniazd rozszerzeń, takich jak PCIe 4.0 x16 i M.2, umożliwiając różne opcje rozbudowy.
Solidne opcje łączności
osiada szereg opcji łączności, w tym USB 3.2 Gen 2, HDMI i Gigabit Ethernet dla wszechstronnych połączeń sieciowych i urządzeń.
Obsługa dźwięku wysokiej rozdzielczości
godność ze standardami audio wysokiej rozdzielczości, zapewniająca ulepszone wrażenia dźwiękowe z maksymalnie 8 kanałami.
Cechy konstrukcyjne zorientowane na użytkownika
awiera ASUS Q-Design, CrashFree BIOS 3 i ulepszone funkcje ochrony dla łatwego zarządzania systemem i bezpieczeństwa.

azwa:	ASUS PRIME H810M-A-CSM 1xHMDI 1xDP MB
pis:	ASUS PRIME H810M-A-CSM - Płyta główna - ATX micro - Gniazdo LGA1851 - H810 Chipset - USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
AN:	4711387844625
eklamacje:	24 miesięcy w serwisie
gólne	
yp produktu:	Płyta główna - ATX micro
yp chipsetu:	Intel H810
ort procesora:	Gniazdo LGA1851
ax ilość procesorów:	1
godne rodzaje procesorów:	(obsługuje procesory Intel Core Ultra (Seria 2))
bsługiwany RAM	
ozmiar maksymalny:	128 GB
echnologia:	DDR5
us Clock:	3200 MHz
prawdzanie integralności obsługiwanej amięci RAM:	Bez ECC, on-die ECC
ejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana, niebuforowane zegarowe
harakterystyka:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR
udio	

MIR Centrum Komputerowe

yp:	High Definition Audio (8-kanałów)
godność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
AN	
ontroler sieciowy:	Intel I219V
nterfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
ozszerzenie / połączenie	
niazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (Key E)
nterfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
nterfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz
ewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
łącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
harakterystyka	
yp BIOS:	AMI
echy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
śpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
echy harware:	Technologia Intel Turbo Boost 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Wsparcie CUDIMM, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) II, Preboot eXecution Environment (PXE), CrashFree BIOS 3, LANGuard, ASUS 5X Protection III, ASUS Aura Sync, ASUS DIGI+ VRM, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS Q-Design, ASUS SafeSlot Core+, ASUS Stainless Steel Back I/O, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, konstrukcja radiatora VRM, 6+1+1+1 Phase Power Design, ASUS EZ DIY, radiator układu scalonego
óżne	
kcesoria w zestawie:	Tarcza IO, pakiet wkrętów M.2
ołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA

MIR Centrum Komputerowe