

## Router DSL Tenda AC10 DualBand Gigabit



**Cena : 174,90 zł**

Nr katalogowy : **22283**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

### Dwuzakresowy gigabitowy router Wi-Fi AC1200

Zasilany przez solidny dwurdzeniowy układ 1 GHz, posiada stabilną zdolność przetwarzania danych, która skutecznie zapobiega opóźnieniom i rozłączeniom podczas długotrwałej pracy routera. Połączenie inteligentnych algorytmów i wydajnego przetwarzania i wydajnego przetwarzania obsługuje różne scenariusze sieciowe, zapewniając nieprzerwaną łączność dla różnych urządzeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o strumieniowanie wideo, przeglądanie stron internetowych lub słuchanie muzyki, każda czynność pozostaje bez wpływu na inne.

**Ethernet WAN:** Tak

**DSL WAN:** Nie

**Gniazdo karty SIM:** Nie

**Połączenie USB 3G/4G:** Nie

**Typ połączenia WAN:** RJ-45

**Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

**Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)

**WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s

#### Standardy Wi- Fi:

802.11a

802.11b

802.11g

Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

**WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s

**WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s

**Przewodowa sieć LAN:** Tak

**Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet

**Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:**

10 Mbit/s

100 Mbit/s

1000 Mbit/s

**Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)

**Standardy komunikacyjne:**

IEEE 802.11a

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

**Przekierowanie portów:** Tak

**Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak

**Trasa statyczna:** Tak

**Obsługuje VPN:** PPTP Client, PPTP Server, L2TP Client

**3G:** Nie

**4G:** Nie

**Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

**Port USB:** Nie

**Gniazdo/gniazda karty pamięci:** Nie

**Gniazdko wyjścia DC:** Tak

**Przycisk reset:** Tak

**Przycisk WPS:** Tak

**Szyfrowanie / bezpieczeństwo:**

WPA

WPA2

WPA2-PSK

WPA-PSK

WPS

**Firewall:** Tak

**Filtrowanie:** Tak

**Filtrowanie adresów MAC:** Tak

**Raport zdarzeń systemowych:** Tak

**Obsługa DMZ:** Tak

**Klient DHCP:** Tak

**Serwer DHCP:** Tak

**Universal Plug and Play (UPnP):** Tak

**Kolor produktu:** Czarny

**Lampka kontrolna:** Tak

**Diody LED:** LAN, System, Sieć WAN, WLAN, WPS

**Wbudowany wyłącznik:** Tak

**Zawartość opakowania:**

Router biurkowy

Przewody LAN (RJ-45)

Zasilacz sieciowy

Instrukcja szybkiej instalacji

**Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

**Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi

**Ilość anten:** 4

**Moc nadawania:** 23 dBmW

**Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC

**Rodzaj zasilania:** DC

**Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240V

**Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

**Napięcie operacyjne:** 12V

**Prąd wyjściowy:** 2A

**Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

**Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

**Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

**Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

**Obsługiwane systemy operacyjne Windows:**

Windows 10

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows Vista

Windows XP

**Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

**Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

**Zgodny z Mac:** Tak

**Szerokość produktu:** 198 mm

**Głębokość produktu:** 390 mm

**Wysokość produktu:** 70 mm

**Waga produktu:** 350 g

**Szerokość opakowania:** 198 mm

**Głębokość opakowania:** 390 mm

**Wysokość opakowania:** 70 mm

**Waga wraz z opakowaniem:** 810 g

**Rodzaj opakowania:** Pudełko