Utworzono 12-11-2026

Router DSL Tenda AC10 DualBand Gigabit



Cena : 174,90 zł

Nr katalogowy : **22283**
Stan magazynowy : **niski**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Dwuzakresowy gigabitowy router Wi-Fi AC1200

Zasilany przez solidny dwurdzeniowy układ 1 GHz, posiada stabilną zdolność przetwarzania danych, która skutecznie zapobiega opóźnieniom i rozłączeniom podczas długotrwałej pracy routera. Połączenie inteligentnych algorytmów i wydajnego przetwarzania i wydajnego przetwarzania obsługuje różne scenariusze sieciowe, zapewniając nieprzerwaną łączność dla różnych urządzeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o strumieniowanie wideo, przeglądanie stron internetowych lub słuchanie muzyki, każda czynność pozostaje bez wpływu na inne.

Ethernet WAN: Tak

DSL WAN: Nie

Gniazdo karty SIM: Nie

Połączenie USB 3G/4G: Nie

Typ połączenia WAN: RJ-45

Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s

Standardy Wi- Fi:

802.11a

802.11b

802.11g

Wi-Fi 4 (802.11n)

Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s

WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s

Przewodowa sieć LAN: Tak

Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:

10 Mbit/s

100 Mbit/s

1000 Mbit/s

Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)

Standardy komunikacyjne:

IEEE 802.11a

MIR Centrum Komputerowe

IEEE 802.11ac

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.11n

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

Przekierowanie portów: Tak

Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

Trasa statyczna: Tak

Obsługuje VPN: PPTP Client, PPTP Server, L2TP Client

3G: Nie

4G: Nie

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3

Port USB: Nie

Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie

Gniazdko wyjścia DC: Tak

Przycisk reset: Tak

Przycisk WPS: Tak

Szyfrowanie / bezpieczeństwo:

WPA

WPA2

WPA2-PSK

WPA-PSK

WPS

Firewall: Tak

Filtrowanie: Tak

Filtrowanie adresów MAC: Tak

Raport zdarzeń systemowych: Tak

Obsługa DMZ: Tak

Klient DHCP: Tak

Serwer DHCP: Tak

Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Kolor produktu: Czarny

Lampka kontrolna: Tak

Diody LED: LAN, System, Sieć WAN, WLAN, WPS

Wbudowany wyłącznik: Tak

Zawartość opakowania:

Router biurkowy

Przewody LAN (RJ-45)

Zasilacz sieciowy

MIR Centrum Komputerowe

Instrukcja szybkiej instalacji

Konstrukcja anteny: Zewnętrzny

Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 dBi

Ilość anten: 4

Moc nadawania: 23 dBmW

Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC

Rodzaj zasilania: DC

Napięcie wejściowe AC: 100 - 240V

Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz

Napięcie operacyjne: 12V

Prąd wyjściowy: 2A

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

Obsługiwane systemy operacyjne Windows:

Windows 10

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

Windows Vista

Windows XP

Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak

Zgodny z Mac: Tak

Szerokość produktu: 198 mm

Głębokość produktu: 390 mm

Wysokość produktu: 70 mm

Waga produktu: 350 g

Szerokość opakowania: 198 mm

Głębokość opakowania: 390 mm

Wysokość opakowania: 70 mm

Waga wraz z opakowaniem: 810 g

Rodzaj opakowania: Pudełko

MR Centrum Komputerowe