

Router DSL Edimax Wifi BR-6478AC AC1200 4xLAN



Cena : 184,90 zł

Nr katalogowy : **20695**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Router BR-6478AC jest zgodny z bezprzewodowy standardem 802.11ac, który umożliwia szybsze przesyłanie danych w paśmie 5GHz. Osiągając prędkość do 300Mb/s w paśmie 2.4GHz i do 867Mb/s w paśmie 5GHz, router BR-6478AC jest idealnym rozwiązaniem do przesyłania obrazów w jakości HD i dużych plików. Router jest ponadto kompatybilny ze starszym standardem bezprzewodowym 802.11a/b/g/n, dzięki czemu może współpracować z urządzeniami niepracującymi w standardzie 802.11ac.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Jednoczesna dwupasmowa łączność bezprzewodowa oraz gigabitowe połączenie przewodowe**
Router BR-6478AC zapewnia połączenie 2.4GHz i 5GHz w sieci bezprzewodowej. Poza tym BR-6478AC posiada jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, oferując użytkownikom wymagającym maksymalnej wydajności sieci szybkość przesyłania danych sięgającą nawet 1000Mb/s. Gigabitowa sieć przewodowa umożliwia płynne przesyłanie multimediów czy wygodne granie w gry sieciowe.
- **Rewolucyjny "iQoS"**
Rewolucyjny "iQoS" jest odpowiedzią na potrzebę łatwego, szybkiego i bardziej efektywnego zarządzania połączeniami. Dzięki iQoS gry on-line, streaming wideo, używanie VoIP oraz BT w tym samym czasie nie będzie już problemem. To prosty i intuicyjny interfejs umożliwiający skonfigurować priorytety dla programów.
- **WPS oraz przełącznik On/Off sieci bezprzewodowej**
Wciskając przycisk WPS można bezpiecznie połączyć urządzenia z routerem BR-6478AC. Koniec z uciążliwą konfiguracją zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Wbudowanego przełącznika umożliwia włączenie bądź wyłączenie sieci bezprzewodowej bez potrzeby jakiegokolwiek konfiguracji. Możliwość wyłączenia sieci bezprzewodowej, gdy nie jest ona używana, pozwala zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. **Rodzaj urządzenia:** Router bezprzewodowy - przełącznik 4-portowy (zintegrowany) **Rodzaj obudowy:** Stacjonarny **Technologia podłączenia:** Bezprzewodowa, przewodowa **Protokół komunikacyjny danych:** Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac **Pasmo częstotliwości:** 2,4 GHz / 5 GHz **Szybkość transmisji danych:** 867 Mbps **Maks. przepływność danych (2,4 GHz):** 300 Mb/s **Maks. przepływność danych (5 GHz):** 867 Mb/s **Protokół warstwy Sieci / Transportu:** PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS **Protokół routingu:** Statyczne trasowanie IP **Algorytm kodowania:** 128-bit WEP, WEP 64-bit, WPA, WPA2 **Rating Wi-Fi:** AC1200 **Cechy:** Port strefy DMZ, nasłuchiwanie IGMP, zapobieganie atakom typu DoS, filtrowanie adresów MAC, obejście VPN, filtrowanie adresów URL, filtrowanie adresów IP, tryb działania punktu dostępowego, możliwość aktualizacji firmwaru, obsługa WMM, QoS, obsługa wirtualnych serwerów, WPS, wyzwalanie portu, SPIF, proxy IGMP **Zgodność z normami:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, FCC, RoHS **RAM:** 128 MB **Pamięć flashowa:** 8 MB **Wskaźniki statusu:** Zasilanie, WLAN, LAN, Internet **Interfejsy:** WAN 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 2.0 1 x 4 pin USB Typ A **Antena:** Zewnętrzna zintegrowana **Ilość anten:** 4 **Zasilacz:** Adapter mocy zewnętrznej **Dołączone przewody:** 1 x kabel sieciowy **Szerokość:** 20.2 cm **Głębokość:** 12.8 cm **Wysokość:** 3.5 cm **Waga:** 474 g **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C **Dopuszczalna wilgotność:** 10-90% nieskroplone

MIR Centrum Komputerowe