Utworzono 10-11-2026

Kamera TP-LINK C520WS



Cena : 299,90 zł

Nr katalogowy : **28825**
Stan magazynowy : **niski**
Średnia ocena : **brak recenzji**

MIR Centrum Komputerowe

Zewnętrzna, obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu

- **2K QHD -** Kamera Tapo C520WS rejestruje obraz w rozdzielczości 2560 × 1440 i może uchwycić więcej szczegółów od kamery 1080p (1920 × 1080).
- **Tryb nocny Starlight w pełnym kolorze -** Obiektyw F1.6 i przetwornik Starlight umożliwiają kamerze Tapo C520WS uchwycić więcej światła, czyniąc ją bardziej światłoczułą, co przekłada się na rejestrowanie jaśniejszych kolorów, nawet w warunkach słabego oświetlenia.
- **Zasięg widzenia 360° -** Zapewnia 360° zasięgu widzenia w poziomie i 130° w pionie, co pozwala wyeliminować martwe strefy monitoringu.
- **Bezpłatne wykrywanie Ludzi, Zwierząt i Pojazdów -** Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a następnie powiadamia użytkowników w razie potrzeby.
- **Alarm dźwiękowy i świetlny -** Nagraj własny dźwięk jako alarm i dostosuj jasność światła, aby spersonalizować działanie urządzenia.
- **Bezpieczne przechowywanie Lokalne i w Chmurze -** Nagrywaj wideo na karcie microSD, lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.**
- **Klasa szczelności IP66 -** Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- **Łączność przewodowa lub bezprzewodowa -** Podłącz swoją kamerę do sieci za pomocą Wi?Fi lub kabla Ethernet.

- **Model:** C520WS
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Auto-tracking:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS, RCM
- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 360°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 130°
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,61
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,18 mm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11bIEEE 802.11gIEEE 802.11n
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)
- **Bluetooth:** Nie
- **Zakres częstotliwości:** 2400 MHz
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AESWPA2-PSKWPA-PSK
- **Przycisk reset:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 3,75 W
- **Pobór mocy (max):** 7,65 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 9
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 0,85 A
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Szerokość produktu:** 123,8 mm
- **Głębokość produktu:** 123 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Zawartość opakowania:**
- Tapo C520WS
- Zasilacz (kabel 3m)
- Kotwy montażowe
- Śruby montażowe
- Śruby wspornika
- Szablon montażowy
- Wspornik montażowy
- Uszczelka
- Elementy uszczelniające kabel
- Instrukcja szybkiej instalacji

MIR Centrum Komputerowe