Utworzono 23-11-2026

Karta sieciowa Gigabit Ethernet adapter, USB-C 3.2



Cena : 69,90 zł

Nr katalogowy : **4767**
Stan magazynowy : **niski**
Średnia ocena : **brak recenzji**

MIR Centrum Komputerowe

- **Typ:** LAN
- **Chipset:** Realtek RTL8153
- **Interfejs:** USB-C
- **Porty we/wy:** 1 x 10/100/1000 Mbit/s
- **Standardy:** 802.3, 802.3ab, 802.3u
- **Obsługiwane systemy operacyjne:**
- Linux
- Mac OS
- Windows XP
- Windows Server 2003
- Windows Vista
- Windows Server 2008
- Windows 7
- Windows Server 2012
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows Server 2016
- **Akcesoria w zestawie:** USB - Adapter Gigabit Ethernet z kablem USB-C 15 cm na stałe, Drukowana instrukcja instalacyjna, Pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia na stojaku sprzedażowym
- **Wymiary:** 61 x 25 x 17 mm, Długość kabla USB 15 cm
- **Waga:** 23 g
- **Wejście:**
- Interfejs USB 3.1 gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1.
- Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).
- Port przyłączeniowy USB Type C ze złączem male (męskim) umieszczony na 15 cm długim do adaptera na stałe przymocowanym kablu.
- **Wyjście:**
- Interfejs Gigabit Ethernet ze złączem RJ-45 do przyłączenia kablem UTP lub STP.
- Wspierane szybkości transmisji interfejsu Ethernet 10/100/1000 Mb/s.
- Wspierana specyfikacja IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T.
- 10/100/1000 Mbit/s autowykrywanie.
- Wsparcie IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) do obniżenia obciążenia procesora łącznie IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICMPv6 kontroli i generowania sumy kontrolnej.
- Wsparcie TCP Large Send Offload V1 i V2.
- Wsparcie IEEE 802.1P Layer 2 priority encoding & decoding.
- Wsparcie IEEE 802.1Q VLAN tagging.
- Wsparcie IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) - obniżenie zużycia w stanie spoczynku.
- Wsparcie Jumbo frame.
- Wsparcie transmisji full-duplex z IEEE 802.3x flow control i transmisji half-duplex z back-pressure flow control.
- Wsparcie Auto MDI/MDIX - crossover detekcji i autokorekty eliminuje zapotrzebowanie na kable crossover.
- Wsparcie sprzętowego Cyclic Redundancy Check (CRC) do odkrycia błędów transmisji.
- Wsparcie korekty pair swap/polarity/skew.
- **Wsparcie funkcji Wake-on-LAN w różnych trybach:**
- Wsparcie trybów uśpienia i zdalnego wzbudzenia przy pomocy Magic paket, Microsoft Wakeup Frame, Microsoft Wake Packet Detection a także Link

Change wake-up.

- Wsparcie standardu ECMA-393 proxZzzy for sleeping hosts do zarządzenia przyłączenia sieciowego hostów uśpionych przy pomocy proxy serwerów.
- Wsparcie technologii RealWoW! umożliwia zdalne wzbudzanie za pośrednictwem internet. **Zaawansowane funkcje Power Management:**Adapter wspiera zaawansowane zarządzania zasilania straty redukującej w stanie bezczynności lub słabego ruchu na sieci. Wspiera poza tym zaawansowane oszczędzanie energią podczas odłączenia z kabla Ethernet.
- Wsparcie Advanced Configuration Power management Interface (ACPI).
- Wsparcie Power Management offload (ARP & NS).
- Wsparcie Microsoft Always On Always Connected (AOAC).
- Wsparcie Intel Converged Platform Power Management (CPPM).
- Wsparcie Link Power Management (LPM).
- Wsparcie Operating System-directed Power Management (OSPM).
- Wsparcie IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet).

MIR Centrum Komputerowe