Utworzono 12-11-2026

Router DSL Edimax 3G-6408N USB 3G Wireless



Cena : 169,90 zł

Nr katalogowy : **4488**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

3G-6408N
Porty WAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)
Porty LAN
4x 10/100BaseTX (RJ45)
USB 2.0
Wbudowana pamięć Flash 8 MB
Wbudowana pamięć SDRAM 32 MB
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja
zarządzanie przez przeglądarkę WWW
Zdalne zarządzanie
NTP - Network Time Protocol
Obsługiwane protokoły routingu
ruting statyczny
ruting dynamiczny
Obsługiwane protokoły i standardy
IEEE 802.3 - 10BaseT
IEEE 802.3u - 100BaseTX
IEEE 802.1D - Spanning Tree
UDP - datagramowy protokół użytkownika
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server
DNS - Domain Name System
DDNS - Dynamic Domain Name System
WISP - Wireless Ineternet Service Provider
NAT - Network Address Translation
NAPT - Network Address/Port Translation
DMZ - Demilitarized Zone
UPnP - Universal plug-and-play
MIMO - Multiple Input Multiple Output
QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości)
WMM (Wi-Fi Multimedia)
Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu
ACL bazujący na adresach MAC
ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu
Obsługiwane protokoły VPN
PPTP pass-trough
IPSec pass-trough
Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS)
Ping of Death
Port Scan attack
Syn Flood
Dodatkowe funkcje
Zapora ogniowa (Firewall)
virtual server
filtrowanie MAC
Filtrowanie IP
Filtrowanie URL
Port forwarding
port triggering - przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących do przycho.
Bandwidth control
Obsługa WLAN Tak
Obsługiwane sieci WirelessLAN
IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

SIR Centrum Komputerowe

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz

Szyfrowanie

WEP - Wired Equivalent Privacy
WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys)
WPA (TKIP) - Wi-Fi Protected Access (Temporal Key Integrity Protocol)
WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)
WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol)
WPA RADIUS authentication
WPS - Wi-Fi Protected Setup

Moc wbudowanej anteny

3 dBi
3 dBi

Złącze anteny zewnętrznej Tak

Wyposażenie standardowe

zasilacz 5VDC/2A
instrukcja instalacji
oprogramowanie na CD
kabel RJ45

Wysokość 25 mm
Szerokość 179 mm
Głębokość 133 mm

MIR Centrum Komputerowe