

Alkomat Sentech AL6000 PRP czerwony+kalibracja**Cena : 218,90 zł**Nr katalogowy : **1444**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

AL6000 Professional

Typ sensora Półprzewodnikowy**Wyświetlacz** Tak**Górny zakres pomiarowy** 4**Rozdzielczość prezentowanego wyniku** 0,01**Błąd pomiaru** 20**Dolny zakres temperatury pracy** 5 *C**Górny zakres temperatury pracy** 40 *C**Czas przygotowania do pracy** 25 s**Czas pomiaru** 2 s**Odstęp czasu pomiędzy pomiarami** 10 s**Sygnalizacja gotowości** diodowa , dźwiękowa , komunikat na wyświetlaczu**Sygnalizacja początku i końca pomiaru** diodowa , dźwiękowa , komunikat na wyświetlaczu**Sygnalizacja rozładowania baterii** Tak**Automatyczny wyłącznik** Tak**Kalibracja** co 300 pomiarów lub co 6 miesięcy**Kolor obudowy** czerwony**Materiał obudowy** plastik**Wymiary** 124 x 56 x 41**Waga** 115 g**W komplecie** etui, 2x bateria AA , ustnik szt 5 , pasek na rękę

Opis AL-6000 to wysokiej klasy alkomat cyfrowy służący do pomiaru stężenia alkoholu we krwi na podstawie analizy wydychanego powietrza. AL-6000 wskazuje z dokładnością wyniku do 0.01, w szerokim zakresie od 0.00 do 4.00 AL-6000 to obecnie najlepszy wybór dla firmy z alkomatów w grupie cenowej do 500zł. Koszty eksploatacji i kalibracja: Bardzo ważny dla kosztów eksploatacji jest fakt, że moduł czujnika w AL-6000 jest wymienny! Kiedy się zużyje wystarczy zakupić prekalibrowany moduł, zamiast cały nowy alkomat. Wymiana czujnika jest banalnie prosta - każdy może wykonać ją samodzielnie. Alkoholtester zapamiętuje całkowitą liczbę wykonanych pomiarów - łatwo się zorientować kiedy wymaga kalibracji. Sugerujemy kalibrację co 300 pomiarów lub 6 miesięcy. Dwa tryby pomiaru: AL-6000 umożliwia pracę w 2 trybach pomiaru - aktywnym i pasywnym. W trybie aktywnym wynik badania wyświetlany jest cyfrowo w zakresie 0.00 - 4.00 z dokładnością do 0.01. W trybie pasywnym (szybkim) badanie można wykonać bez użycia ustników. Informacja o zawartości alkoholu we krwi podawana jest w sposób następujący: przy niskim stężeniu - 0, średnim - Lo, wysokim - Hi. W trybie szybkim urządzenie nie wyłącza się, ale samoczynnie przygotowuje się do kolejnego pomiaru. Dzięki tej funkcji w krótkim odstępie czasu możemy wykonać dużą liczbę pomiarów, co jest szczególnie użyteczne np. w badaniu pracowni- ków. Samokontrola poprawności działania: Oprogramowanie AL-6000 potrafi zweryfikować prawidłowe działanie sensora oraz stan naładowania baterii. AL-6000 posiada również kontrolę przepływu powietrza, aby zapewnić odpowiednią pojemność badanej próbki.

Informacje dodatkowe 12 m-cy KALIBRACJI- GRATIS - przedpłacony kupon pocztowy na wysyłkę do bezpłatnej kalibracji.