

# Router DSL TP-LINK Wifi 3G TL-MR3020 1xUSB 1xLAN



**Cena : 104,99 zł**

Nr katalogowy : **1696**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

TL-MR3020

## Porty WAN

1x 10/100BaseTX (RJ45)

3G (USB)

## Porty LAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)

## Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę WWW

## Obsługiwane protokoły routingu

ruting dynamiczny

ruting statyczny

## Obsługiwane protokoły i standardy

IEEE 802.3 - 10BaseT

IEEE 802.3u - 100BaseTX

IEEE 802.1x - Network Login

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

ICMP - Internet Control Message Protocol

NAT - Network Address Translation

PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet

CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance

DDNS - Dynamic Domain Name System

QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości)

IP QoS

DMZ - Demilitarized Zone

UPnP - Universal plug-and-play

WISP - Wireless Internet Service Provider

PPTP - Point to Point Tunneling Protocol

L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol

## Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu ACL bazujący na adresach MAC

## Obsługiwane protokoły VPN

IPSec pass-through

L2TP pass-through

PPTP pass-through

## Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS) Denial of Service

## Dodatkowe funkcje Punkt dostępowy

## Obsługa WLAN Tak

## Obsługiwane sieci WirelessLAN

IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz

## Szyfrowanie

WEP - Wired Equivalent Privacy

WEP - Wired Equivalent Privacy

WEP - Wired Equivalent Privacy

WPA (802.1x) - WiFi Protected Access (802.1x)

WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys)

WPA2 Enterprise mode (802.1x)

WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)

## Złącze anteny zewnętrznej Nie

## Wyposażenie standardowe

Instrukcja obsługi

zasilacz sieciowy

## Dodatkowe informacje

Złącze USB do obsługi modemów GSM

Zgodność z modemami USB 3G/3,75G UMTS/HSPA/EVDO

zasilanie z portu Mini USB

**Wysokość** 22 mm

**Szerokość** 67 mm

**Głębokość** 74 mm

**Masa netto** 59 g

---

MIR Centrum Komputerowe