

Access Point Edimax EW-7428HCn High Power PoE



Cena : 218,90 zł

Nr katalogowy : **3112**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

EW-7428HCn

Architektura sieci LAN

Wireless IEEE 802.11b
Wireless IEEE 802.11g
Wireless IEEE 802.11n

Typ urządzenia

punkt dostępowy
Range Extender

Przeznaczenie Sieci bezprzewodowe

Port LAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)

Typ złącza anteny zewnętrznej Brak

Maksymalna moc nadajnika dla 802.11b 20 dBm

Maksymalna moc nadajnika dla 802.11g 20 dBm

Maksymalna moc nadajnika dla 802.11n 20 dBm

Szyfrowanie

WEP - Wired Equivalent Privacy
WPA (PSK) - Wi-Fi Protected Access (Pre-Shared Keys)
WPA (TKIP) - Wi-Fi Protected Access (Temporal Key Integrity Protocol)
WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)
WPA2 (AES) - Advanced Encryption Standard (CCMP protocol)
WPA RADIUS authentication
WPS - Wi-Fi Protected Setup

Dostępne szybkości transmisji

11 Mb/s
54 Mb/s
144 Mb/s
300 Mb/s

Tryb pracy

infrastruktury
punkt dostępowy
WDS repeater bridge
Universal Repeater (AP and AP client at the same time)

Częstotliwość 2.4 - 2.4835 GHz

Obsługiwane protokoły i standardy

IEEE 802.3 - 10BaseT
IEEE 802.3u - 100BaseTX
IEEE 802.3af - Power over Ethernet
IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11n - Wireless LAN 300Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.1x - Network Login
DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server
NTP - Network Time Protocol
MIMO - Multiple Input Multiple Output
QoS - Quality of Service (kontrola jakości usług i przepustowości)
WMM (Wi-Fi Multimedia)
Telnet

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/7

Mac OS

Dodatkowe funkcje

Multiple SSIDs

filtrowanie MAC

Wyposażenie standardowe

zasilacz 5VDC/2A

instrukcja instalacji

oprogramowanie na CD

kabel RJ45

Uchwyt

Szerokość 105 mm

Wysokość 46 mm

Głębokość 105 mm

MIR Centrum Komputerowe