Utworzono 12-11-2026

Router DSL Edimax Wifi 3G 3G-6200n 1xUSB 4xLAN



Cena : 169,90 zł

Nr katalogowy : **416**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Net Centrum Komputerowe

3G-6200n

Symbol producenta 3G-6200n
Producent Edimax Technology
Klasa produktu Router (bramka internetowa)
Porty WAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)
Porty LAN 4x 10/100BaseTX (RJ45)
Wbudowana pamięć Flash 4 MB
Wbudowana pamięć SDRAM 32 MB
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja
zarządzanie przez przeglądarkę WWW
GUI - graficzny interfejs użytkownika
Obsługiwane protokoły routingu
RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1
RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2
Obsługiwane protokoły i standardy
PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
PPTP - Point to Point Tunneling Protocol
DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol
Syslog - Security Issues in Network Event Logging
DDNS - Dynamic Domain Name System
UPnP - Universal plug-and-play
DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server
DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
IEEE 802.1x - Network Login
NAT - Network Address Translation
LPR Printing
IPP - Internet Printing Protocol
Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu POP3
Obsługiwane protokoły VPN
PPTP
L2TP
Typ procesora. Realtek
Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS)
Ping of Death
Port Scan attack
Syn Flood
Denial of Service
Dodatkowe funkcje USB port dla 3G USB modem card
Obsługa WLAN Tak
Obsługiwane sieci WirelessLAN
IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz
IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz
Maksymalna liczba użytkowników (WLAN) 253
Szyfrowanie
WEP - Wired Equivalent Privacy
WPA (PSK) - WiFi Protected Access (Pre-Shared Keys)
WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)
WPA RADIUS server
WPA (TKIP z IEEE 802.1x)
MAC authentication/filter
Moc wbudowanej anteny 3 dBi
Złącze anteny zewnętrznej Tak
Wyposażenie standardowe
zasilacz 12VDC/1A
kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5
Dodatkowe informacje
Managment System Status and Security Log
Firmware (Web Interface)
Upgradeable
serwer druku - USB
Wysokość 179 mm
Szerokość 133 mm
Głębokość 25 mm
Informacje do pobrania webpage

MIR Centrum Komputerowe