

## Router DSL Edimax Wifi 3G 3G-6200n 1xUSB 4xLAN



**Cena : 169,90 zł**

Nr katalogowy : **416**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

3G-6200n

**Symbol producenta** 3G-6200n

**Producent** Edimax Technology

**Klasa produktu** Router (bramka internetowa)

**Porty WAN** 1x 10/100BaseTX (RJ45)

**Porty LAN** 4x 10/100BaseTX (RJ45)

**Wbudowana pamięć** Flash 4 MB

**Wbudowana pamięć** SDRAM 32 MB

**Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja**

zarządzanie przez przeglądarkę WWW

GUI - graficzny interfejs użytkownika

**Obsługiwane protokoły routingu**

RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1

RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2

**Obsługiwane protokoły i standardy**

PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet

PPTP - Point to Point Tunneling Protocol

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol

Syslog - Security Issues in Network Event Logging

DDNS - Dynamic Domain Name System

UPnP - Universal plug-and-play

DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

IEEE 802.1x - Network Login

NAT - Network Address Translation

LPR Printing

IPP - Internet Printing Protocol

**Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu POP3**

**Obsługiwane protokoły VPN**

PPTP

L2TP

**Typ procesora.** Realtek

**Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS)**

Ping of Death

Port Scan attack

Syn Flood

Denial of Service

**Dodatkowe funkcje** USB port dla 3G USB modem card

**Obsługa WLAN** Tak

**Obsługiwane sieci WirelessLAN**

IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

Maksymalna liczba użytkowników (WLAN) 253

**Szyfrowanie**

WEP - Wired Equivalent Privacy

WPA (PSK) - WiFi Protected Access (Pre-Shared Keys)

WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)

WPA RADIUS server

WPA (TKIP z IEEE 802.1x)

MAC authentication/filter

**Moc wbudowanej anteny** 3 dBi

**Złącze anteny zewnętrznej** Tak

**Wyposażenie standardowe**

zasilacz 12VDC/1A

kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5

**Dodatkowe informacje**

Managment System Status and Security Log

Firmware (Web Interface)

Upgradeable

serwer druku - USB

**Wysokość** 179 mm

**Szerokość** 133 mm

**Głębokość** 25 mm

**Informacje do pobrania** webpage

---

MIR Centrum Komputerowe