

Router DSL Edimax Wifi 3G 3G-6200n 1xUSB 4xLAN



Cena : 169,90 zł

Nr katalogowy : **416**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

3G-6200n

Symbol producenta 3G-6200n

Producent Edimax Technology

Klasa produktu Router (bramka internetowa)

Porty WAN 1x 10/100BaseTX (RJ45)

Porty LAN 4x 10/100BaseTX (RJ45)

Wbudowana pamięć Flash 4 MB

Wbudowana pamięć SDRAM 32 MB

Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja

zarządzanie przez przeglądarkę WWW

GUI - graficzny interfejs użytkownika

Obsługiwane protokoły routingu

RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1

RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2

Obsługiwane protokoły i standardy

PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet

PPTP - Point to Point Tunneling Protocol

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol

Syslog - Security Issues in Network Event Logging

DDNS - Dynamic Domain Name System

UPnP - Universal plug-and-play

DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server

DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client

IEEE 802.1x - Network Login

NAT - Network Address Translation

LPR Printing

IPP - Internet Printing Protocol

Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu POP3

Obsługiwane protokoły VPN

PPTP

L2TP

Typ procesora. Realtek

Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS)

Ping of Death

Port Scan attack

Syn Flood

Denial of Service

Dodatkowe funkcje USB port dla 3G USB modem card

Obsługa WLAN Tak

Obsługiwane sieci WirelessLAN

IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz

IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz

Maksymalna liczba użytkowników (WLAN) 253

Szyfrowanie

WEP - Wired Equivalent Privacy

WPA (PSK) - WiFi Protected Access (Pre-Shared Keys)

WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)

WPA RADIUS server

WPA (TKIP z IEEE 802.1x)

MAC authentication/filter

Moc wbudowanej anteny 3 dBi

Złącze anteny zewnętrznej Tak

Wyposażenie standardowe

zasilacz 12VDC/1A

kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5

Dodatkowe informacje

Managment System Status and Security Log

Firmware (Web Interface)

Upgradeable

serwer druku - USB

Wysokość 179 mm

Szerokość 133 mm

Głębokość 25 mm

Informacje do pobrania webpage

MIR Centrum Komputerowe