Utworzono 12-11-2026

Router DSL Edimax Wifi BR-6228nS V2 N150 4xLAN



Cena : 66,51 zł

Nr katalogowy : **3513**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

MR Centrum Komputerowe

BR-6228NS V2

BR-6228nS v2
Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 150Mb/s
- 3 tryby pracy: router, punkt dostępu, ekspander
- iQ Setup: szybka i prosta konfiguracja
- Antena 5dBi: większy zasięg sieci bezprzewodowej
- Sieć typu Gość: wyizolowana sieć bezprzewodowa
- Przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup): szybkie i proste połączenie z siecią bezprzewodową

BR-6228nS v2 jest wielofunkcyjnym routerem kompatybilnym ze standardem 802.11b/g/n, mogącym przesyłać dane w sieci bezprzewodowej z prędkością do 150Mb/s.
Zastosowana antena 5dBi w znaczny sposób zwiększa zasięg i jakość sygnału WiFi. Mimo niskiej ceny BR-6228nS v2 jest zadziwiająco wydajny i jest idealnym dla domu lub małego biura.

3 tryby pracy: router, ekspander, punkt dostępu
BR-6228nS v2 może pracować w jednym z trzech trybów, jako router, ekspander lub punkt dostępu. A dzięki funkcji iQ Setup jego konfiguracja jest łatwa i szybka.

iQ Setup
Funkcja iQ Setup, obsługiwana z poziomu przeglądarki internetowej, umożliwia szybką konfigurację urządzenia. Uciążliwa do tej pory konfiguracja teraz wynaga jedynie kilku kliknięć.

Sieć typu Gość
Router BR-6228nS v2 umożliwia stworzenie sieci typu Gość odizolowanej od sieci podstawowej.

Obsługa trybu WISP (Wireless Internet Service Provider)
Router BR-6228nS v2 obsługuje tryb WISP, przy użyciu którego możliwe jest połączenie z usługodawcami dostarczającymi internet drogą radiową.

Przycisk WPS
Wbudowany przycisk WPS (Wi-Fi Protected Setup) pozwala na szybkie połączenie urządzeń z instniejącą już siecią bezprzewodową routera BR-6228nS v2. Wystarczy przycisnąć przycisk WPS na urządzeniu oraz na routerze.

Antena 5dBi
Zastosowanie w routerze BR-6228nS v2 anteny 5dBi zwiększa zasięg, pokrycie i jakość sieci bezprzewodowej.

Energooszczędność
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii BR-6228nS v2 zużywa o 30% mniej energii niż inne routery N150.

Typ xDSL
Annex Nie dotyczy
Architektura sieci FastEthernet
Porty we/wy
4 x 10/100 Mbit/s
1 x WAN (RJ-45)
Pasmo 2,4 GHz
Standardy
802.11b

802.11g
802.11n
Liczba anten 1
Antena Zewnętrzna odłączana
Zysk anteny 5 dBi
Bezpieczeństwo
- NAT/NAPT IP Sharing
- Szyfrowanie WEP 64/128-bit oraz zabezpieczenia WPA-PSK, WPA2-PSK
- DHCP Serwer/Klient
- QoS
- SPI Anti-DoS Firewall
Funkcje specjalne
- Tryby: router, punkt dostępu, ekspander
- Przekierownie portów
- DDNS oraz SIP
- Sieć typu Gość
- Serwer wirtualny oraz DMZ
- Filtrowanie MAC/IP oraz Blokowanie URL
- Static routing
- UPnP
- VPN Pass-Through (IPSec/PPTP)
- Harmonogram kontroli
Zasilanie DC 5V, 1A
Instalacja:
- iQ Setup
- konfiguracja za pomocą smartfonów, tabletów i komputerów (iOS 4 lub Android 4)
Akcesoria w zestawie
- 1x router
- 1x skrócona instrukcja obsługi
- 1x płyta CD (instrukcja/oprogramowanie/wielojęzyczna instrukcja instalacji)
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x kabel ethernet
Kolor Biały
Waga 163 g
Wymiary 135 x 110 x 28mm.
Interfejs sprzętowy:
- 1 port WAN 10/100Mb/s
- 4 porty LAN 10/100b/s
- Diody LED: Power, Wireless, WAN, LAN, LNK/ACT
- 1 stała antena 5dBi
- Przycisk WPS/Reset
WAN:
- Obsługa WISP
- Obsługa xDSL
- Protokoły WAN:
- PPPoE/Static IP/
- PPTP/Dynamic IP/
- L2TP
Moc wyjściowa i czułość:
E.I.R.P:
<20dBm
11b(11Mb/s):
-82dBm2dBm
11g(54Mb/s):
-70dBm2dBm
11n(20MHz):
-67dBm2dBm
11n(40MHz):
-63dBm2dBm

MIR Centrum Komputerowe