

## Klej Epoksydowy UHU PLUS 300kg strzykawka 24ml



**Cena : 45,90 zł**

Nr katalogowy : **4497**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

**Klej dwuskładnikowy na bazie żywic epoksydowych w dwukomorowej strzykawce, która ułatwia aplikację kleju. Jest przezroczysty zaraz po wyschnięciu, odporny na uderzenia, starzenie i wodę. Klej nadaje się do: metalu, szkła, porcelany, ceramiki, drewna, marmuru, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych, sztywnego PVC, gumy, twardych pianek. Nie nadaje się do dużych powierzchni szklanych, PE lub PP.**

Opakowanie zawiera: dwukomorową strzykawkę po 12 ml (żywica + utwardzacz), wianienkę i łopatkę do mieszania i nakładania.

**Czas użycia:** 2 godziny w temperaturze pokojowej w zależności od temperatury i użytej ilości kleju.

**Czas utwardzenia:** do 12 godzin w zależności od temperatury. Ostateczna wytrzymałość może być zwiększona przez podwyższenie temperatury (do 200°C - tabela):

### Temperatura - Czas utwardzenia - Wytrzymałość:

- \* 20 °C 12 h. 1200 N/cm<sup>2</sup>
- \* 40 °C 3 h. 1800 N/cm<sup>2</sup>
- \* 70 °C 45 Min. 2000 N/cm<sup>2</sup>
- \* 100 °C 10 Min. 2500 N/cm<sup>2</sup>
- \* 180 °C 5 Min. 3000 N/cm<sup>2</sup>

**Proporcja pomiędzy żywicą, a utwardzaczem wynosi 1:1.**

Sposób użycia:

Powierzchnie klejone muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Zmatowić gładkie powierzchnie. Utwardzacz i żywicę należy wycisnąć w stosunku 1:1 (równe objętościowo) oraz zmieszać szybko i dokładnie. Nanieś klej na jedną lub obie strony materiału. Przyłóż klejone części do siebie w odpowiedniej pozycji, nie dociskając ich.