Utworzono 12-11-2026

Switch TP-Link TL-SG1024DE 24x10/100/1000Mbps



Cena : 449,90 zł

Nr katalogowy : **4525**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

TL-SG1024DE

Zastosowanie Średnie i duże firmy
Architektura sieci GigabitEthernet
Liczba portów 10/100 Mbps Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps 24
Liczba portów SFP Brak
Liczba portów 10Gb Brak
Liczba portów COMBO Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+) Brak
Port konsoli Nie
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

Przełącznik Easy Smart TL-SG1024DE firmy TP-LINK wyposażony jest w łatwe w obsłudze funkcje zarządzania warstwy drugiej. Dzięki obsłudze mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu portów przełącznik TL-SG1024DE umożliwia zidentyfikowanie i zlokalizowanie ewentualnych problemów w firmowej sieci. Ponadto administratorzy mogą wykorzystać obsługę QoS opartą o porty lub o tagowanie 802.1p aby zapewnić płynną obsługę transmisji takich jak transmisje głosowe lub wideo. Dodatkowo, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo sieci, przełącznik obsługuje sieci VLAN oparte na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU (umożliwiaja łatwą konfigurację portu uplink). Dzięki możliwościom zarządzania TL-SG1024DE zapewnia o większą funkcjonalność niż przełaczniki niezarządzalne, jednocześnie będąc ekonomicznym i prostym w obsłudze rozwiązaniem dla twojej sieci.

Obsługiwane protokoły i standardy
-IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
-Liczba grup VLAN 32
-Store-and-forward Tak
-Obsługa ramek Jumbo Tak
-Rozmiar tablicy adresów MAC 8
-Przepustowość 35.7 MB/s
-Typ obudowy Rack
-Warstwa przełączania L2
-Możliwość łączenia w stos Nie
-Zasilacz Zewnętrzny
-Wentylator Nie
-Redundancja zasilania Nie

Akcesoria w zestawie
- TL-SG1024DE
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi
- Płyta CD
- Elementy montażowe
- Gumowe nóżki
-Wymiary
(SxGxW): 294*180*44 mm (11.6*7.1*1.7 cala)
-Informacje o gwarancji 24 miesiące
Pozostałe parametry
-Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
-Bufor pamięci 512 KB

MIR Centrum Komputerowe