

Switch TP-Link TL-SG1024DE 24x10/100/1000Mbps



Cena : 449,90 zł

Nr katalogowy : **4525**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

TL-SG1024DE

Zastosowanie Średnie i duże firmy

Architektura sieci GigabitEthernet

Liczba portów 10/100 Mbps Brak

Liczba portów 10/100/1000 Mbps 24

Liczba portów SFP Brak

Liczba portów 10Gb Brak

Liczba portów COMBO Brak

Liczba portów PoE (PoE + PoE+) Brak

Port konsoli Nie

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

Przełącznik Easy Smart TL-SG1024DE firmy TP-LINK wyposażony jest w łatwe w obsłudze funkcje zarządzania warstwy drugiej. Dzięki obsłudze mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu portów przełącznik TL-SG1024DE umożliwia zidentyfikowanie i zlokalizowanie ewentualnych problemów w firmowej sieci. Ponadto administratorzy mogą wykorzystać obsługę QoS opartą o porty lub o tagowanie 802.1p aby zapewnić płynną obsługę transmisji takich jak transmisje głosowe lub wideo. Dodatkowo, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo sieci, przełącznik obsługuje sieci VLAN oparte na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU (umożliwiają łatwą konfigurację portu uplink). Dzięki możliwościom zarządzania TL-SG1024DE zapewnia o większą funkcjonalność niż przełączniki niezarządzalne, jednocześnie będąc ekonomicznym i prostym w obsłudze rozwiązaniem dla twojej sieci.

Obsługiwane protokoły i standardy

-IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

-Liczba grup VLAN 32

-Store-and-forward Tak

-Obsługa ramek Jumbo Tak

-Rozmiar tablicy adresów MAC 8

-Przepustowość 35.7 MB/s

-Typ obudowy Rack

-Warstwa przełączania L2

-Możliwość łączenia w stos Nie

-Zasilacz Zewnętrzny

-Wentylator Nie

-Redundancja zasilania Nie

Akcesoria w zestawie

- TL-SG1024DE

- Kabel zasilający

- Instrukcja obsługi

- Płyta CD

- Elementy montażowe

- Gumowe nóżki

-Wymiary

(SxGxW): 294*180*44 mm (11.6*7.1*1.7 cala)

-Informacje o gwarancji 24 miesiące

Pozostałe parametry

-Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

-Bufor pamięci 512 KB