

Urządzenie Wielofunkcyjne Canon MF8550Cdn 6849B01



Cena : 2.019,91 zł

Nr katalogowy : **5089**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

6849B015AA

Canon i-SENSYS MF8550Cdn

Łącz się i przesyłaj dane do tego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego

Bardzo wydajne sieciowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące drukowanie z urządzeń mobilnych. Umożliwia efektywną komunikację małym firmom dzięki łatwym w obsłudze funkcjom.

Funkcje urządzenia

- Drukarka
- Kopiarka
- Skaner
- Faks

Parametry kopiowania

- Szybkość kopiowania Maks. 20 kopii/min w kolorze i w trybie monochromatycznym (A4)
- Czas druku pierwszej kopii Tryb czarno-biały: około 15,5 s lub mniej
- Tryb kolorowy: około 16,2 s lub mniej
- Rozdzielczość kopiowania Maks. 600 x 600 dpi
- Tryby kopiowania Tekst/zdjęcia/mapy (domyślnie), Tekst/zdjęcia/mapy (jakość), obrazy drukowane, tekst
- Kopiowanie dwustronne Dwustronny-dwustronny (automatycznie)
- Kopiowanie wielokrotne Do 99 kopii
- Pomniejszanie/powiększanie 25400% ze zmianą co 1%
- Inne funkcje Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie małych dokumentów

Parametry skanowania

- Typ Kolorowy
- Rozdzielczość skanowania Optyczna: maks. 600 x 600 dpi
- Poprawiona: maks. 9600 x 9600 dpi
- Głębina koloru skanowania 24 bity/24 bity (wejście/wyjście)
- Skala szarości 256 poziomów
- Zgodność TWAIN, WIA
- Maks. szerokość skanowania 216 mm
- Rodzaj druku Laserowy
- Druk w kolorze Tak
- Obszar zastosowań Biuro

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 8/Windows 7/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003/XP/Vista/2000
Mac OS X wersja 10.5.8 i nowsze Linux

Format A4

Rozdzielczość druku

600 x 600 dpi

Poziom hałasu 65 dB

Maks. prędkość druku w kolorze 20 str/min

Obciążenie miesięczne 40000 arkuszy/miesiąc

Zainstalowana pamięć 512 MB

Język drukarki UFR II-LT, PCL 5c/6

Podajnik papieru

- Kaseta o pojemności 250 arkuszy
- Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy
- Podajnik DADF na 50 arkuszy

Odbiornik papieru

- 125 arkuszy
- Gramatura papieru
- Kaseta: 60 do 220 g/m (opcjonalne i standardowe)
- Podajnik uniwersalny: od 60 do 220 g/m
- Podajnik ADF: od 50 do 105 g/m

Nośniki

-Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, folia, papier powlekany, etykiety, karty katalogowe, koperty

Wymiary

- Wymiary z tacami (szer. x gł. x wys.) 430 x 484 x 479 mm
- Przeźród instalacyjna (szer. x gł. x wys.) 674 x 1327 x 851 mm
- Waga 31 kg

Pozostałe parametry

- Temperatura: od 10 do 30C
- Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
- Czas rozgrzewania Około 23 s po włączeniu zasilania
- Protokół sieciowy

Drukowanie:

LPD, RAW, WSD-Print (IPv4,IPv6)

Skowanie:

- Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
- TCP/IP Usługi aplikacji:
- Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4,IPv6)
- DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
- DHCPv6 (IPv6)

Zarządzanie:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Bezpieczeństwo:

IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC
LDAP

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

- Presto! Page Manager, MF Toolbox, zdalny interfejs użytkownika (RUI), zarządzanie identyfikatorami działań
- Drukowanie z urządzeń przenośnych
- Google Cloud Print
- Apple AirPRINT
- Aplikacja Canon Mobile Printing dla urządzeń iPad i iPhone
- Aplikacja Canon Mobile Printing dla systemu Android

Rozmiary nośników Kasety:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pocztówka, Foolscap, koperta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: min. 100 x 148 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Podajnik uniwersalny:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, pocztówka, Foolscap, koperta (Monarch, ISO-C5, ISO-B5); formaty niestandardowe: min. 76,2 x 127 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

Automatyczny podajnik dokumentów ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement; formaty niestandardowe (szer. x dł.): min. 128 x 139,7 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm

FUNKCJE SEND

Skowanie do serwera plików JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF

Skowanie do wiadomości e-mail i faksu internetowego i-Fax PDF, Compact PDF

Skowanie do pamięci USB JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF

Ethernet Nie

Komunikacja bezprzewodowa Nie

Złącza USB 2.0

Zasilanie 220-240 V (10%) 50/60 Hz (2 Hz)

Materiały eksploatacyjne:

- Kaseta 718 z tonerem czarnym ~ (3400 stron)
 - Kaseta 718 z tonerem błękitnym ~ (2900 stron)
 - Kaseta 718 z tonerem purpurowym ~ (2900 stron)
 - Kaseta 718 z tonerem żółtym ~ (2900 stron)
 - Kaseta 718 z tonerem czarnym ~ VP (6800 stron)
-