Utworzono 12-11-2026

Access Point Ovislink Air Live AP60 11n PoE



Cena : 184,80 zł

Nr katalogowy : **5371**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

AP60

Architektura sieci LAN
- Wireless IEEE 802.11b
- Wireless IEEE 802.11g
- Wireless IEEE 802.11n

Typ urządzenia
- punkt dostępowy
- Router

Przeznaczenie Sieci bezprzewodowe
Port LAN 4x 10/100BaseTX (RJ45)
Typ złącza anteny zewnętrznej R-SMA
Szyfrowanie
- WEP - Wired Equivalent Privacy
- WPA - Wi-Fi Protected Access
- WPA2 (PSK) - Wi-Fi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys)
- WPA (802.1x) - WiFi Protected Access (802.1x)
- WPS - Wi-Fi Protected Setup

Dostępne szybkości transmisji
- 11 Mb/s
- 54 Mb/s
- 150 Mb/s

Tryb pracy
- punkt dostępowy
- Client bridge
- Wireless client bridge
- WDS repeater bridge
- Repeater
- Range Extender
- WISP Client Router
- WISP Repeater

Częstotliwość 2.412 - 2.472 GHz
Modulacja
- BPSK - Binary Phase Shift Keying
- QPSK - Quadrature Phase Shift Keying
- 16-QAM - Quadrature amplitude modulation
- 64QAM
- OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- CCK - Complementary Code Keying
- QPSK - Quadrature Phase Shift Keying
- BPSK - Binary Phase Shift Keying

Obsługiwane protokoły i standardy
- IEEE 802.11n - Wireless LAN 150Mbps, 2.4GHz
- WDS - Wireless Distributed System
- WPA - Wi-Fi Protected Access
- WPA2
- IEEE 802.1x - Network Login
- Multiple SSID (guest network)
- PoE - Power over Ethernet
- zarządzanie przez przeglądarkę WWW

MIR Centrum Komputerowe

WPA2-PSK (Pre-Shared Key)
PPTP - Point to Point Tunneling Protocol
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol
IPSec - IP Security (szyfrowanie)
VPN pass-through

Wyposażenie standardowe

zasilacz sieciowy
oprogramowanie na CD
Instrukcja obsługi

Szerokość 137 mm
Wysokość 30 mm
Głębokość 88 mm
Masa netto 151 g

Dodatkowe informacje

PoE
1 x Wspólny port LAN/WAN

MIR Centrum Komputerowe