

## Głośniki Edifier C2X 2.1 czarne



**Cena : 352,80 zł**

Nr katalogowy : **6698**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

### Opis

Głośnik 2.1 C2XD marki Edifier jest odpowiedzią na oczekiwania szerokiej grupy klientów. Dzięki nowoczesnemu, eleganckiemu designowi może być użytkowany we wnętrzach o różnym charakterze, zarówno domowych jak i biurowych. Jest wyposażony w wejścia pomocnicze, RCA oraz w wejście optyczne, które pozwalają na podłączenie różnorodnych źródeł dźwięku oraz urządzeń multimedialnych, gwarantujących wspaniałe doznania audio. Zestaw C2XD tworzy 6,5 calowy wzmacniacz posiadający moc wyjściową 35 W RMS, a także 2 głośniki satelitarne o mocy wyjściowej 18 W RMS - każdy składający się z 3-calowego głośnika średniotonowego oraz z głośnika wysokotonowego o średnicy 0,75 cala. Dzięki opatentowanej przez Edifier technologii Intelligent Distortion Control skutecznie redukującej zniekształcenia przy wysokich poziomach głośności, dźwięk zawsze pozostaje czysty i wyraźny.

### CECHY

- Zewnętrzny wzmacniacz z cyfrowym wyświetlaczem LED
- Wejście optyczne do podłączenia konsol do gier oraz innych urządzeń multimedialnych
- Dodatkowe wejście 3.5 mm-3.5 mm oraz RCA-3.5 mm
- Dodatkowe wejście AUX 3,5 mm oraz wyjście słuchawkowe z boku wzmacniacza
- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwiający kontrolę głośności, basów i tonów wysokich oraz wybór wejścia, wyciszenie oraz przejście w stan czuwania
- Wzmacniacz wyposażony w gałkę regulacji głośności, możliwość wyboru wejścia oraz ustawienia poziomu tonów niskich i wysokich
- 0,75 calowe głośniki wysokotonowe z jedwabną kopułką, 3-calowe głośniki tonów średnich i 6,5-calowy głośnik niskotonowy, wszystkie magnetycznie ekranowane
- Intelligent Distortion Control (Inteligentna Korekta Zniekształceń) - opatentowana przez Edifier technologia do dynamicznego zarządzania przeciążeniem wejścia, pozwalająca na uniknięcie zniekształceń dźwięku przy wysokim poziomie głośności
- Drewniana obudowa z MDF obu głośników satelitarnych i subwoofera
- Wbudowany uniwersalny zasilacz

### CO ZOSTAŁO ZMIENIONE?

#### Wejście optyczne:

Dodano wejście optyczne w celu zapewnienia użytkownikom możliwości podłączenia większej liczby urządzeń multimedialnych.

#### Materiał głośnika:

Głośnik średniotonowy i wysokotonowy ma membranę z jedwabiu zamiast dotychczasowej membrany z mylaru. Zapewnia to lepszy i czystszy dźwięk - zwłaszcza przy wyższych częstotliwościach.

#### Subwoofer:

Port bass reflex został przeniesiony do tyłu, co pomaga w generowaniu głębszych basów.

#### Wzmacniacz:

System zapamiętuje nie tylko ustawienia ostatniego źródła dźwięku, ale także ustawienia głośności, tonów wysokich oraz basów. Korzystanie z wyłącznika zasilania jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale także pozwala dłużej cieszyć się z użytkowania głośników.

Specyfikacja techniczna

Moc wyjściowa: R/L: RMS 9W x 2

SW: RMS 35W

THD + N (poziom testowy) 10%

Odległość poziomu szumów: 85 dBA

Pasma przenoszenia: 55Hz-18KHz +/- 6dB

Wejście audio: Optyczne / AUX / RCA

Skuteczność wejścia: R/L: 450mV 50mV

SW: 200mV 50mV

Regulacja: Bezprzewodowy pilot / kontrola poziomu głośności, regulacja poziomu tonów wysokich i niskich, regulacja głośności i wybór źródła dźwięku na wzmacniaczu

Głośnik tonów niskich: 6,5 cala (166 mm), magnetycznie ekranowany, 4 Ohm

Głośnik tonów średnich: 3 cale (78 mm), magnetycznie ekranowany, 4 Ohm

Głośnik tonów wysokich: 0,75 cala, z jedwabną kopułką, ekranowany magnetycznie, 4 Ohm

Wymiary: Wzmacniacz: 250 x 78 x 255 mm

Głośniki: 130 x 90 x 180 mm

Subwoofer: 288 x 232 x 242 mm

Waga: 7,80 kg

---

MIR Centrum Komputerowe