

# Drukarka HP LaserJet Pro M401DN



**Cena : 899,95 zł**

Nr katalogowy : **6822**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

## M401DN

Jakość druku (czerń, jakość normalna) HP FastRes 1200

Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) Do 33 str./min

Druk dwustronny Automatyczny (standardowo)

Gotowy do pracy w sieci Standardowy (wbudowana karta Ethernet)

Normatywny cykl pracy Do 50 000 stron

Standardowy podajnik papieru Uniwersalny podajnik o pojemności 50 arkuszy, podajnik o pojemności 250 arkuszy, moduł automatycznego druku dwustronnego

System druku

Rozdzielczość technologii druku HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Opis produktu Optymalizacja codziennego obiegu zadań. Drukowanie podczas podróży przy użyciu opcji druku mobilnego i udostępnianie w sieci zasobów związanych z drukowaniem. Aplikacje biznesowe umożliwiają dostęp i drukowanie z Internetu.[7] Automatyczny druk dwustronny pozwala zwiększyć wydajność i zaoszczędzić papier.

Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość) Do 1200 x 1200 dpi

Technologia druku Druk laserowy

Obsługa papieru / nośniki

Standardowe podajniki papieru 2

Maksymalna liczba podajników papieru 3

Standardowa pojemność wejściowa Do 300 ark.

Maksymalna pojemność wejściowa Maksymalnie 800 arkuszy (przy zastosowaniu opcjonalnego podajnika o pojemności 500 arkuszy)

Typ nośnika i pojemność (podajnik 1) Arkusze: 50; koperty: 10

Typ nośnika i pojemność (podajnik 2) arkuszy: 250

Typ nośnika i pojemność (podajnik 3) Arkusze: 500 (opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy)

Standardowa pojemność odbiornika Do 150 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników Do 150 arkuszy

Standardowa pojemność odbiornika (koperty) Do 10 kopert

Nośniki Papier (zwykły, tryb ekologiczny, lekki, ciężki, dokumentowy, kolorowy, papier firmowy, z nadrukiem, dziurkowany, ekologiczny, szorstki); koperty; etykiety; folia, kartony

Gramatura nośnika (wg ścieżki podawania papieru) Podajnik 1: Od 60 do 163 g/m (prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych); Podajnik 2, opcjonalny podajnik 3 o pojemności 500 arkuszy: Od 60 do 120 g/m

Własne wymiary nośników Podajnik wielofunkcyjny: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2, opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy: od 105 x 148 do 216 x 356 mm

Standardowe wymiary nośników A4; A5; A6; B5 (JIS)

Obsługiwane wymiary nośnika w duplesie A4

Procesor / pamięć / języki druku

prędkość procesora 800 MHz

Pamięć standardowa 256 MB

Maksymalna wielkość pamięci 256 MB

Gniazda pamięci 1 gniazdo, moduł DIMM 120-pinowy (moduł flash bez czcionek)

Pojemność dysku twardego Brak

Standardowe języki drukarki HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja języka HP Postscript poziomu 3, drukowanie bezpośrednie PDF (v 1.7)

Czcionki 84 skalowalnych czcionek TrueType

Sieć i łączność

Standardowe podłączenia 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 port hosta USB; 1 port sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port USB do druku bezpośredniego  
Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia 1 port Hi-Speed USB 2.0, 1 port hosta USB; 1 port sieciowy Ethernet 10/100/1000 Base-TX

Obsługiwane systemy operacyjne Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Microsoft Windows 7 w wersji 32-/64-bitowej, Windows Vista w wersji 32-/64-bitowej, Windows XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym); Instalacja samych sterowników obsługiwana w systemach: Microsoft Windows Server 2008 w wersji 32-/64-bitowej, Windows Server 2003 w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP3 lub nowszym); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux: 9,4, 9,5; RED HAT Enterprise Linux: 5,0, 6,0; OpenSuSE: 11,3, 11,4; Fedora: 14, 15; Ubuntu: 10,04, 10,10, 11,04; Debian: 5,0, 6,0 i HP-UX11i

Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows 7 w wersji 32- lub 64-bitowej, Windows Vista w wersji 32- lub 64-bitowej: procesor 1 GHz 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64), 1 GB pamięci RAM (system 32-bitowy) lub 2 GB pamięci RAM (system 64-bitowy), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB lub port sieciowy; Windows XP32 SP2 (wersja 32-bitowa): Procesor Pentium 233 MHz, 512 MB pamięci RAM, 400 MB miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, port USB lub port sieciowy

Minimalne wymagania systemowe dla komputerów Macintosh Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Procesor PowerPC G4, G5 lub Intel Core; Dysk twardy 500 MB; Napęd CD-ROM/DVD-ROM lub połączenie z Internetem; Port USB lub port sieciowy

Pozostałe dane

Zawartość opakowania Drukarka HP LaserJet Pro 400 M401dn; Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; Sieć Ethernet 10/100/1000 Base-TX; HP 80A wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 2700 stron); Instrukcja instalacji, instrukcja wprowadzająca, ulotka dotycząca pomocy technicznej, informacje o gwarancji; Dokumentacja i oprogramowanie drukarki na płycie CD; Kabel zasilania

Dołączone oprogramowanie Windows: Instalator/deinstalator HP, sterownik drukarki HP PCL 6, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: Instalator/deinstalator HP, sterownik HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater

Zasilanie zewnętrzne Napięcie zasilania (wejściowe): 110-127 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220-240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)

Typ zasilacza Wbudowany zasilacz

Pobór mocy 570 W (drukowanie), 7,3 W (tryb gotowości), 6,2 W (tryb uśpienia), 0,1 W (wyłączone) Typowy pobór prądu (TEC): 2,08 kWh/tydz.

Zarządzanie drukarką Windows: HP Device Toolbox (instalacja domyślna), SNP Alerts (minimalna instalacja sieciowa), HP Web Jetadmin (do pobrania); Mac: HP Utility

Gwarancja Roczna gwarancja. Warunki gwarancji zależą od produktu, kraju i lokalnych wymogów prawnych.

Usługi (Care Pack) U5Z49E - 3-letnia pomoc techniczna HP następnego dnia roboczego dotycząca sprzętu dla drukarki LaserJet M401; U5Z48E - 3-letnia usługa wymiany sprzętu HP następnego dnia roboczego dla drukarki LaserJet M401; U5Z50E - 3-letnia usługa zwrotu sprzętu HP dla drukarek LaserJet M401; U5Z53PE - 1-rocza pogwarancyjna pomoc techniczna HP następnego dnia roboczego dla drukarek LaserJet M401; U5Z52PE - 1-rocza pogwarancyjna usługa wymiany sprzętu HP następnego dnia roboczego dla drukarek LaserJet M401; U5Z54PE - 1-rocza pogwarancyjna usługa zwrotu sprzętu HP dla drukarek LaserJet M401 Service (U5Z48E/U5Z52PE: Należy sprawdzić dostępność w danym kraju; U5Z50E/U5Z54PE: tylko w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w rejonie Morza Śródziemnego i w Afryce)

Panel sterowania Panel sterowania z ekranem dotykowym CGD (Colour Graphic Display) o przekątnej 8,89 cm Przyciski (Strona główna, Pomoc, Anuluj, strzałka w lewo, strzałka w prawo, strzałka wstecz), wskaźniki LED (Uwaga, Gotowość), drukowanie bezpośrednie USB

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 364,6 x 368 x 271 mm (ekran dotykowy obniżony), 364,6 x 368 x 383,6 mm (ekran dotykowy podniesiony i ustawiony pod kątem 90°)

Waga produktu (netto) 11 kg

---