

Projektor Epson EB-X20 LCD XGA 2700 ANSI



Cena : 1.919,89 zł

Nr katalogowy : **7056**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Technika

System projekcyjny 3LCD Technology

Panel LCD 0,55 inch with MLA (D8)

Obraz

Natężenie światła barwnego 2.700 Lumen-1.890 Lumen (economy)

Natężenie światła białego 2.700 Lumen - 1.890 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2012

Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu 4:3

Stosunek kontrastu 10.000 : 1

Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu Auto vertical: 30 °, Manual horizontal 30 °

Przetwarzanie wideo 10 Bits

Częstotliwość odświeżania pionowego 2D 50 Hz - 85 Hz

Odzworowanie kolorów Upto 1.07 billion colours

Układ optyczny

Stosunek projekcji 1,48 - 1,77:1

Zoom Manual, Factor: 1,2

Obiektyw Optical

Rozmiar projekcji 30 inches - 300 inches

Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele 1,8 m - 2,17 m (60 inch screen)

Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,58 - 1,72

Odległość ogniskowa 16,9 mm - 20,28 mm

Fokus Manual

Przesunięcie 8 : 1

Złącza

Funkcja USB wyświetlacza 3 in 1: Image / Mouse / Sound

Przylączy Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI in, VGA out, VGA in (2x), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B

Połączenie ze smartfonem Ad-Hoc / Infrastructure

Zaawansowane funkcje

Bezpieczeństwo Kensington lock, Password lock, Security cable hole

Funkcje AV Mute Slide, Built-in speaker, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Horizontal and vertical keystone correction, Network administration, Network projection

Tryby kolorów Blackboard, Dynamic, Presentation, Sports, sRGB, Theatre, Whiteboard

Informacje ogólne

Zużycie energii 270 Watt, 223 Watt (economy), 0,47 Watt (standby)

Napięcie zasilania AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu 297 x 244 x 87 mm (Width x Depth x Height)

Waga produktu 2,6 kg

Poziom hałasu Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A)

Temperatura Praca 5° C - 35° C, Składowanie -10° C - 60° C

Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%

Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Opcje Document camera

Głośniki 5 Watt

Zawartość zestawu Carrying bag, Computer cable, Main unit, Power cable, Remote control incl. batteries, User's Manual Set, Warranty Documents

Inne

Gwarancja 24 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h