

Drukarka HP LaserJet Pro M201n

Cena : 822,21 zł



Nr katalogowy : **7397**
Stan magazynowy : **brak w magazynie**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Dane techniczne

Prędkość druku w czerni:

Tryb normalny: Do 25 str./min

Czas wydruku pierwszej strony (z trybu gotowości)

Czerń: W ciągu zaledwie 8 s 6

Jakość druku w czerni (tryb best)

Do 1200 x 1200 dpi

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4)

Do 8000 stron 7

Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie

250 do 2000 8

Technologia druku

Druk laserowy

Szybkość procesora

750 MHz

Języki drukowania

PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF

Wyświetlacz

Wyświetlacz LCD o rozdzielczości 196 x 34 pikseli

Funkcje łączności

Funkcja HP ePrint

Tak

Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych

HP ePrint, Apple AirPrint, certyfikat Mopria

Możliwość pracy bezprzewodowej

Brak

Łączność, tryb standardowy

1 port USB 2.0 Hi-Speed

port 1 Ethernet 10/100

Dostosowany do pracy w sieci

Standardowy (wbudowana karta Ethernet)

Minimalne wymagania systemowe

Windows 8.1, 8, 7, Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008: Procesor 1 GHz 32-bit (x86) lub 64-bit (x64), 1 GB pamięci RAM (32-bit) lub 2 GB RAM (64-bit), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy

Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003: Procesor 1 GHz (32-bit) (x86), 1 GB pamięci RAM (32-bit), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy

OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, Internet, USB

Zgodność z systemami operacyjnymi

Pełna instalacja oprogramowania obsługiwana w systemach: Windows 8.1 (32-bit i 64-bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit)

Instalacja samego sterownika (z płyty CD) obsługiwana w systemach: Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 R2 (32-bit), Windows Server 2003 (32-bit) (SP1 lub nowsza wersja)

Instalacja samego sterownika (z użyciem kreatora APW) obsługiwana w systemach: Windows 8.1 (32-bit i 64-bit)

Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 R2 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit) (SP1 lub nowsza wersja), Windows Server 2003 Standard i Enterprise

Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion i Mavericks

Informacje na temat obsługi w systemie Linux/Unix są dostępne na stronie: <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>

Dane dotyczące pamięci

Obsługa papieru

Standardowa pojemność podajnika papieru

Podajnik na 250 arkuszy, podajnik szczelinowy z priorytetem poboru na 10 arkuszy

Standardowa pojemność odbiornika papieru

Odbiornik na 150 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)

Do 150 arkuszy

Drukowanie dwustronne

Ręczny (z obsługą przez sterownik)

Obsługiwane formaty nośników

A4; A5; A6; B5; Pocztówki; Koperty (C5, DL, B5)

Rozmiary nośników, do dostosowania

Podajnik na 250 arkuszy: od 147 x 211 do 216 x 356 mm; Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru: od 76 x 127 do 216 x 356 mm

Nośniki

Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki

Obsługiwane gramatury nośników

od 60 do 163 g/m²

Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji

Zasilanie

Napięcie wejściowe 220 V: 220/240 V pr. zm. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A

Pobór mocy

450 W (drukowanie), 2,2 W (tryb oczekiwania), 0,1 W (urządzenie wyłączone automatycznie), 0,1 W (urządzenie wyłączone ręcznie) 3

Zakres temperatur podczas eksploatacji

Od 15 do 32,5C

Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji

Wilgotność względna od 10 do 80%

Poziom mocy akustycznej (tryb gotowości)

Niesłyszalna 4

(Zmierzone zgodnie z normą ISO 7779 i przedstawiono zgodnie z normą ISO 9296. Wartości mogą ulec zmianie.)

Poziom ciśnienia akustycznego emisji obok urządzenia (aktywność, drukowanie)

50 dB (A) 4

(Zmierzone zgodnie z normą ISO 7779 i przedstawiono zgodnie z normą ISO 9296. Wartości mogą ulec zmianie.)

Wymiary i waga

Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.)

379 x 241,9 x 251,4 mm 2

Maks. wymiary (szer. x głęb. x wys.)

379 x 364,9 x 251,4 mm 2

Masa

5,9 kg

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)

497 x 300 x 350 mm

Waga w opakowaniu (brutto)

8,6 kg

W zestawie

Zawartość opakowania

Drukarka HP LaserJet M201n
Wkład laserowy HP LaserJet, czarny (ok. 1500 stron)
Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna
Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną
Przewód zasilania 1

Kabel w zestawie

Nie, kabel USB należy zakupić osobno

Wkłady zamienne

HP 83A wkład laserowy (zamienny wkład laserowy, ok. 1500 stron) CF283A; HP 83X wkład laserowy (zamienny wkład laserowy o dużej pojemności, ok. 2200 stron) CF283X

Gwarancja

Roczna gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.

MIR Centrum Komputerowe